SCHEMA GENERALE IMPIANTO IDRICO HVAC - STAZIONE REBAUDENGO

SIMBOLOGIA

	SERRANDA MOTORIZZATA	SE	MISURATORE VELOCITA'/PORTATA ARIA
	VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA		MISURATORE DI PORTATA
	VALVOLA A DUE VIE TIPO PRESSURE INDEPENDENT		MANOMETRO CON RUBINETTO CAMPIONATORE
	VALVOLA DI RITEGNO		PRESSOSTATO
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A CUNEO GOMMATO		PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ARIA
	VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON MISURATORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE		FLUSSOSTATO
	VALVOLA DI SICUREZZA		TERMOMETRO
	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA EPDM RINFORZATO FLANGIATO		SONDA DI TEMPERATURA
	GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE		SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ARIA
	FILTRO A Y IN LINEA		SONDA DI RILEVAMENTO CO2
	VASO D'ESPANSIONE		ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SINGOLA CON MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA
			GRUPPO DI POMPAGGIO GEMELLARE DEL TIPO ELETTRONICO CON MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA
			MISURATORE DI PRESSIONE

LEGENDA TIPOLOGICI STRUMENTAZIONE

TIPOLO 1 - REGOLAZIONE MOTORE VENTILATORE

Centrale di ventilazione, che al quadro elettrico che fornisce al sistema la stata della protezione termica del motore (TP) e la protezione da cortocircuito (PC) del motore (interruttore magnetico), al fornire del TP/PMMG (ex Termica) una seconda protezione termica del motore (PTC) e la protezione da cortocircuito (PC) del motore (interruttore magnetico), al fornire del PTC/PMMG (ex Termica) una seconda protezione termica del motore (PTC) e la protezione da cortocircuito (PC) del motore (interruttore magnetico), al fornire del PC/PMMG (ex Interruttore magnetico) una seconda