SCHEMA GENERALE IMPIANTO IDRICO HVAC - STAZIONE PORTA NUOVA

SIMBOLOGIA

SERRANDA MOTORIZZATA	MISURATORE VELOCITA'/PORTATA ARIA
VALVOLA A DUE VIE MOTORIZZATA	MISURATORE DI PORTATA
VALVOLA A DUE VIE TIPO PRESSURE INDEPENDENT	MANOMETRO CON RUBINETTO CAMPIONATORE
VALVOLA DI RITEGNO	PRESSOSTATO
VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A CUNEO GOMMATO	PRESSOSTATO DIFFERENZIALE ARIA
VALVOLA DI BILANCIAMENTO CON MISURATORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE	FLUSSOSTATO
VALVOLA DI SICUREZZA	TERMOMETRO
GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA EPDM RINFORZATO FLANGIATO	SONDA DI TEMPERATURA
GRUPPO RIDUTTORE DI PRESSIONE	SONDA DI TEMPERATURA E UMIDITÀ ARIA
FILTRO A Y IN LINEA	SONDA DI RILEVAMENTO CO2
VASO D'ESPANSIONE	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SINGOLA CON MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA
	GRUPPO DI POMPAGGIO GEMELLARE DEL TIPO ELETTRONICO CON MOTORE RAFFREDDATO AD ARIA
	MISURATORE DI PRESSIONE

LEGENDA TIPOLOGICI STRUMENTAZIONE

TIPO S.1 - REGOLAZIONE MOTORE VENTILATORE

Ventilatore a velocità variabile, che al quadro elettrico che fornisce al sistema la stata della protezione termica (PTC PTHMB) che fornisce una segnalazione di allarme. Nel quadro è presente un inverter che PTHMB) che fornisce una seconda segnalazione di allarme. Il ventilatore è dotato di sonda di temperatura PTC PTHMB) che fornisce una seconda segnalazione di allarme. Il ventilatore è dotato di sonda di temperatura PTC PTHMB) che fornisce una seconda segnalazione di allarme. Nel quadro elettrico è presente un termostato di sicurezza (TS PTHMB) che interviene se la temperatura del motore supera i 140°C. Il ventilatore è dotato di sonda di temperatura PTC PTHMB) che fornisce una seconda segnalazione di allarme