1 Pianta piano terra
Scala 1 : 100

Legenda

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
3.1.1.06	Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.21	Doppio pannello in multistrato in pioppo intonacato e tinteggiato, sp. 3.10 cm
3.1.1.26	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in lana minerale tra listelli a passo variabile, sp. 20.20 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.66	Rivestimento con pannello in multistrato agganciato a supporto murario, sp. 1.90 cm
3.2.5.15	Cornice su disegno storico modanata controsoffitto foyer sagomata in EPS, sviluppo come da disegno.
4.1.2.03	Cordolo in diorite scura
8.5.1.01	Tende acustiche
8.5.1.02	Tende acustiche
9.2.2.02	Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 67 cm
NC01 Parete in cartongesso	
2.1.1.03	Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.22	Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 10 cm
3.1.1.01	Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm
3.1.1.02	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.04	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.05	Controparete in cartongesso a doppia lastra EI tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06	Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.07	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.08	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.09	Controparete in cartongesso a doppia lastra lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.50 cm
3.1.1.13	Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm
3.1.1.14	Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in lana di roccia, sp. 20 cm
3.1.1.15	Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in lana di roccia, sp. 35.00 cm
3.1.1.16	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.33	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.34	Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.67	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.70	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
3.1.1.72	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.74	Controparete in cartongesso a singoloa lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm
3.1.1.75	Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm
3.1.1.80	Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.1.1.81	Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
NC02 Muratura in blocchi di cls	
3.1.1.16	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.33	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
3.1.1.70	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
NC03 Intonaco per interni	
3.1.1.61	Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
NC04 Intonaco per esterni	
2.1.1.10	Intonaco per esterni con tinteggiatura - sp. 1.50 cm
NC05 Rivestimento in pietra	
2.1.1.02	Rivestimento esterno in lastre di tavertino incollato su supporto murario, sp. 3 cm
NC07 Pavimentazione in gres	
3.2.1.23	Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
NC08 Pavimentazione in nobilitato	
3.2.1.36	Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di calcio e fibre organiche ad alta densità, sp. 4,5 cm
NC11 Controsoffitto in cartongesso	
3.1.1.80	Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.2.2.01	Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm
NC12 Controsoffitto in cartongesso idrorepellente	
3.1.1.81	Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.2.2.04	Controsoffitto pendinato con lastre di cartongesso idrorepellente con orditura metallica, sp. 6.3 cm
3.2.2.05	Controsoffitto autoportante con lastre di cartongesso idrorepellente con orditura metallica, sp. 8.8 cm
NC13 Controsoffitto fonoassorbente	
3.2.2.03	Controsoffitto autoportante con lastre di cartongesso ad alta resistenza con oriditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 8.8 cm
3.2.2.06	Controsoffitto pendinato con lastre di cartongesso ad alta resistenza con orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 6.25 cm
3.2.2.12	
3.2.2.14	Controsoffitto pendinato rasato e verniciato con pannelli in ctg con orditura metallica, isolamento in fibra di poliestere, sp. 10.25 cm
NC15 Rivestimento in pietra	
3.1.1.76	Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm
4.1.2.02	Cordolo in travertino, sp.10 cm
Rivestimento scala in pietra	
3.3.1.01	Rivestimento scala in pietra di Luserna
3.3.1.03	Rivestimento scala in marmo calacatta
3.3.1.07	Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina antiscivolo
NC16 Rivestimento scala in resina	
3.3.1.08	Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm
NC17 Rivestimento scala in legno	
3.3.1.02	Rivestimento scala in legno
3.3.1.05	Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
3.3.1.21	Alzata in cartongesso EI, sp. 1,25 cm
NC18 Rivestimento scala in cemento grezzo	
3.3.1.07	Rivestimento scala di emergenza in cemento grezzo con finitura in resina antiscivolo
NC19 Scala in metallo	
3.3.1.20	Scala in acciaio con pedata in grigliato metallico
NC20 Corrimano metallico	
3.1.3.14	Parapetto con corrimano in tubolare d'acciaioΦ 50 mm e montanti Φ 30 mm ancorati a parete, finitura in tinta d'ottone, H 110 cm
3.1.3.15	Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete,finitura in tinta d'ottone, H 110 cm
Parapetto metallico	
3.1.3.17	Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm
NC21 Parapetto metallico	
3.1.3.06	Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm
3.1.3.06	Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione circolari,finitura in tinta d'ottone, H 110 cm
3.1.3.13	Ringhiera nella fossa orchestra, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm
3.1.3.17	Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm
4.1.1.51	Parapetto con balaustra metallica e corrimano rettangolare agganciato su piastre
4.1.1.80	Manto in lamiera in alluminio nervata, sp. 0.10 cm
NC22 Controsoffitto con isolante	
3.2.2.01	Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm
3.2.2.02	Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 9 cm
NC24 Copertura con isolante	
2.4.1.02	Isolamento in lana di roccia con barriera al vapore e membrana impermeabilizzante, sp. 14 cm
NC26 Porta in legno	
3.1.2.01	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.02	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.07	Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm
3.1.2.10	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.11	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.16	Porta interna a 2 ante tamburata con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
NC27 Porta in lamiera d'acciaio	
2.1.2.02	Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm
2.1.2.51	Porta esterna a 2 ante con sopraluce apribile, dim. 360x635 cm
3.1.2.06	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.09	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.10	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.11	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.12	Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 90x210 cm

Legenda

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
3.1.2.18	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.19	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 cm
3.1.2.21	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.23	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.25	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 cm
3.1.2.28	Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.29	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.30	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.32	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm
3.1.2.43	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
3.1.2.44	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 180(90+90)x210 cm
NC28 Sistema di facciata in grigliato metallico	
2.1.2.50	Cancello in lamiera stirata con porta a battente (116x287 cm), dim. apertura totale 466x470 cm
2.1.2.60	Cancello in lamiera stirata con porta a battente (116x287 cm), dim. apertura totale 466x470 cm
NC29 Sistema di facciata in vetro	
2.1.2.24	Infisso esterno in alluminio e vetrocamera antisfondamento con porta vetrata in acciaio a doppio battente (con sistema di chiusura MAB) e sopraluce a 3 ante fisse, dim. 390x332 cm
2.1.2.52	Sistema vetrato apribile per accesso carrabile, con porta a doppio battente (220x280 cm) con maniglione antipanico e quattro specchiature, dim. 520x410 - Apertura totale 470x410 cm
2.1.2.61	Sistema vetrato apribile per accesso carrabile, con porta a doppio battente (220x280 cm) con maniglione antipanico e quattro specchiature, dim. 520x410 - Apertura totale 470x410 cm
2.1.2.101	Sistema vetrato composto da 36 specchiature fisse e profili in alluminio, con struttura di rinforzo, dim. 938x1097 cm
2.1.2.102	Sistema vetrato composto da 1 porta a doppio battente in acciaio con maniglione antipanico e profili in alluminio a taglio termico, dim. 415x406 cm
NC31 Serramento in alluminio e vetro	
2.1.2.03	Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
2.1.2.05	Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 180(90+90)x210 cm
2.1.2.07	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile con 1 traverso decorativo (85x105 cm), con vetro satinato, dim. 85x277 cm
2.1.2.08	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x153 cm
2.1.2.09	Finestra 1 anta a battente, dim. 85x54 cm
2.1.2.12	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi (85x160 cm) e sopraluce apribile con 1 traverso decorativo (85x105 cm), dim. 85x277 cm
2.1.2.16	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm
2.1.2.20	Porta esterna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(60+60)x210 cm
2.1.2.103	Porta esterna a 2 ante in vetro con montanti decorativi, dim. 200(100+100)x210 cm
NC32 Serramento vetrato interno	
3.1.2.40	Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 250x100 cm
3.1.2.42	Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 316x136 cm
NC33 Pluviale	
5.3.3.01	Pluviali in PVC, Φ 10 cm
NC35 Sanitari	
5.2.8.01	Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.02	Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.03	Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.04	Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.05	Piatto doccia per disabili e completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.07	Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.11	Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 400x50x15 cm
NC36 Ascensore	
6.3.2.01	Impianto ascensore, n. 2 fermate, dimensioni vano con struttura in c.a. di 180x257x909 cm, cabina di 150x160x210 cm, portata max 1000 kg 13 persone, altezza fossa 110 cm, extracorsa 349 cm
6.3.2.05	Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza fossa 13 cm
NC37 Piattaforma elevatrice	
6.3.2.05	Piattaforma elevatrice, n. 1 fermate, dimensionamento vano 154x154 cm, altezza fossa 13 cm
NC39 Accessori sanitari	
5.2.8.14	Maniglione disabili verticale
5.2.8.15	Maniglione disabili orizzontale
5.2.8.16	Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17	Dispenser sapone
5.2.8.19	Specchio, 360x80 cm
5.2.8.20	Specchio, 75x100 cm
5.2.8.21	Specchio, 65x80 cm
5.2.8.23	Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
NC41 Soglia in pietra	
3.2.4.01	Soglia in marmo calacatta, sp. 3 cm, L 30 cm
3.2.4.13	Soglia interna di porte in marmo travertino (marmo rapolano), sp. 3 cm, L 44 cm
4.2.5.01	Soglia esterna di porte in marmo travertino (marmo rapolano), sp. 3 cm, L 29 cm
NC46 Terra	
9.2.2.02	Strato di vegetazione e terra su massetto alleggerito, sp. 67 cm
NC47 Griglia	
5.3.3.01	Griglia canale di scolo, 47x14 cm
NC48 Cordolo metallico	
3.2.5.03	Profilo metallico
NC49 Zoccolino in pietra	
3.2.4.01	Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
3.2.4.02	Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x24.4 cm
3.2.4.03	Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x31.75 cm
3.2.4.04	Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
3.2.4.05	Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm
3.2.4.07	Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x10 cm
3.2.4.08	Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.09	Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.4.11	Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
3.2.4.14	Zoccolino in marmo calacatta, dim 2x10 cm
NC50 Zoccolino in legno	
3.2.4.06	Zoccolino in legno, dim 2x 24.4 cm
3.2.4.12	Zoccolino in legno, dim 1,4x10 cm
NC51 Rivestimento acustico in legno	
3.1.1.24	Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm
3.1.1.26	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in lana minerale tra listelli a passo variabile, sp. 20.20 cm
3.1.1.27	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in fibra di poliestere tra listelli a passo variabile, sp. 20.20 cm
3.1.1.50	Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
3.1.1.52	Rivestimento in MDF e finitura in nobilitato melaminico microforato, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
NC53 Muratura in laterizio	
2.1.1.20	Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
3.1.1.70	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
NC54 Parete metallica	
3.1.1.73	Lastra in acciaio corten con sottostruttura metallica a protezione della boiserie, sp. 2 mm
NC57 Pavimentazione in legno	
3.2.1.04	Pavimentazione in multistrato in pino dell'oregon, sp. 5 cm
3.2.1.05	Pavimento in pannelli di legno compensato laminato e multistrato di pino dell'oregon con finitura in PVC, sp. 7.60 cm
3.2.1.25	Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
NC58 Solaio con isolante	
3.2.1.11	Isolante in lana minerale per solaio controterra platea, sp. 5 cm
NC59 Massetto	
3.2.1.24	Pavimentazione in marmo bicromo su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
NC60 Solaio controterra	
3.2.1.30	Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto, (controterra) sp. var. 42-57 cm
3.2.1.31	Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) su vespaio aerato, isolante, massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.32	Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.33	Pavimentazione in multistrato di pino dell'oregon su vespaio aerato, isolante, massetto, sp. 85 cm
3.2.1.34	Pavimentazione in marmo calacatta su vespaio aerato, isolante, massetto, (controterra) sp. 57 cm
3.2.1.35	Pavimentazione in gres porcellanato su vespaio aerato, isolante, massetto, (controterra) sp. 57 cm
NC62 Elementi decorativi	
3.2.5.13	Cornice modanata controsoffitto foyer sagomata in EPS, sviluppo come da disegno.
NC64 Pavimentazione esterna	
9.2.2.01	Pavimentazione in cls architettonico con ghiaia a vista su massetto armato, sp. 18 cm
9.2.2.04	Pavimentazione drenante su massetto armato, sp. 25 cm
9.2.2.05	Pavimentazione drenante carrabile su massetto armato, sp. 55 cm
9.2.2.06	Pavimentazione in cemento prefabbricato su massetto armato, sp. 18 cm
9.2.2.07	Pavimentazione in lastre di diorite scura, sp. 55 cm
NC66 Tenda fonoassorbente	
3.1.3.09	Tenda oscurante fonoassorbente ad alto isolamento acustico, h 226 cm
3.1.3.10	Tenda oscurante fonoassorbente ad alto isolamento acustico, h 226 cm
NC67 Scala in cls	
4.3.1.02	Gradonata esterna in cemento prefabbricato

0 5 10 m

LEGENDA

AMBIENTI

000 — Codice ambiente
DESTINAZIONE D'USO — Nome ambiente
mq 150,00 — Superficie
m 00.00 — Altezza netta

XX00 — Tipologia intervento
0.0.0.000 — Codice elemento PBStf (vedi legenda)

IDENTIFICAZIONE SEZIONI — 01 N° sezione; 019 N° tavola

QUOTE ALTIMETRICHE — 0.00 Pianta (finito); 0.00 Sezione (finito)

CODIFICA

Codice Zona (Livello 2 WBSs)		Codice Piano (Livello 3 WBSs)	
01	Atrio e Foyer	I1	Piano Primo Interrato
02	Teatro e Galleria	I2	Piano Secondo Interrato
03	Torre Scenica e Manica Servizi	P0	Piano Terra
04	Manica BCC	P1	Piano Primo
05	Manica PET	P2	Piano Secondo

Nuova costruzione architettonico
Nuova costruzione architettonico sezione
Area di intervento
Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
Fornitura esclusa dal presente appalto

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO. NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.

Società di Committenza Regionale — MINISTERO DELLA CULTURA — MINISTERO DELL'INTERNO — CITTÀ DI TORINO

Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1"Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE: **SCR Piemonte** — COMUNE: **Città di TORINO**

LIVELLO PROGETTUALE: **PROGETTO ESECUTIVO**

CUP: **C14E21001220001**
CODICE OPERA: **22044D02**
TITOLO INTERVENTO: **"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO**

ELABORATO N.: **NC082**
TITOLO ELABORATO: **NUOVE COSTRUZIONI - Pianta piano terra**

DATA EMISSIONE: **20/11/2024** — SCALA: 1 : 100 — AREA PROGETTUALE: **Nuove Costruzioni**

FORMATO DI STAMPA: A1+ — CODICE GENERALE ELABORATO: TNT_22044D02_3_0_E_NC_00_AE_082_2 — NOME FILE: TNT_22044D02_3_0_E_NC_00_AE_082_2

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
0	20.11.2024	Emissione Progetto Esecutivo	ABDR	ABDR
1	13.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1181/03.02.2025 e n.1330/06.02.2025)	ABDR	ABDR
2	26.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025)	ABDR	ABDR

IMPRESA AGGIUDICATARIA
cobar — COBAR S.p.A., Sede Legale:Via Selva 101; Sede Amm.: Via Monte Pollino 3, 70022 Altamura (Ba) Italy

RTP PROGETTAZIONE
Capogruppo Mandataria: ABDR Architetti Associati S.r.l.
Mandanti: MJW STRUCTURES; Manens S.p.A.
Dott. Geol. Roberto Salucci
Biobyte s.r.l. Ing. Maria Cairoli, Dott.Enrico Moretti
Ing. Roberto De Lieto Vollaro
Ing. Alessandro Leonardi
Ing. Roberto De Lieto Vollaro
Arch. Laura Calcagnini

Integrazione Prestazioni Specialistiche: Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati: Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Strutture Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES
Progettazione Impianti Elettrici e Speciali Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.
Progettazione Impianti Meccanici Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.
Geologo
Consulenti Acustica sala
Consulenti Comfort acustico ambientale
Consulenti Progettazione Antincendio
Consulente
Consulente Ambiente/DNSH

Giovane Professionista: Arch. Valentina Bianchi - ABDR
BIM Manager Arch. Antonella Antonilli - ABDR
Coordinatore Tecnico del Progetto: Arch. Nicola Bissanti - ABDR

Timbri e Firme
Documento firmato digitalmente

COMMITTENTE SCR PIEMONTE S.p.A.
ORGANISMO DI CONTROLLO CONTECO S.p.A.
Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto
Responsabile di Commessa: Ing. Tiziana Costanzo