1 Pianta piano primo
Scala 1 : 100

Legenda

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
2.1.1.22	Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 10 cm
2.1.1.50	Membrana impermeabilizzante idroreattiva, sp. 2 cm
2.2.1.01	Pavimento industriale a spolvero in calcestruzzo, sp. 10 cm
2.2.1.02	Membrana impermeabilizzante idroreattiva, sp. 2 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.66	Rivestimento con pannello in multistrato agganciato a supporto murario, sp. 1.90 cm
3.1.1.67	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.80	Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.1.2.06	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, con rivestimento verso un lato in legno, dim. 90x210 cm
3.1.2.50	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 200(100+100)x240 cm
3.1.3.15	Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete,finitura in tinta d'ottone, H 110 cm
3.2.1.07	Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm
3.2.2.19	Controsoffitto fissato con ganci, in pannelli di lana di roccia e barriera al vapore, sp. 12 cm
3.2.4.08	Zoccolino a sguscia, dim 2x10 cm
3.2.4.11	Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
3.2.4.12	Zoccolino in legno, dim 1,4x10 cm
8.5.1.01	Tende acustiche
NC01	
Parete in cartongesso	
2.1.1.03	Controparete in cartongesso con lastra idrorepellente tinteggiata a singola orditura, isolamento in lana di roccia e membrana impermeabile, sp. 17.30 cm
2.1.1.22	Partizione esterna in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 10 cm
2.4.1.07	Rivestimento esterno in cartongesso idrorepellente per esterni (pensilina), sp. 12.5 mm
3.1.1.01	Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 17.30 cm
3.1.1.02	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.04	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.05	Controparete in cartongesso a doppia lastra EI tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.06	Tramezzo in cartongesso doppia lastra tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10.00 cm
3.1.1.07	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasata e tinteggiata, singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.08	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata con singola orditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 10 cm
3.1.1.09	Controparete in cartongesso a doppia lastra di cui una ad alta resistenza, con singola orditura metallica e isolamento lana minerale, sp. 12.50 cm
3.1.1.10	Controparete in cartongesso a doppia lastra EI, con singola orditura metallica e distanziatore universale, sp. 15-18.5 cm
3.1.1.11	Controparete in cartongesso a doppia lastra idrorepellente tinteggiata con singola orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.13	Controparete in cartongesso a doppia lastra con singolo lato con lastra idrorepellente rasate e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti, isolamento in lana di roccia, sp. 17.50 cm
3.1.1.14	Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in lana di roccia, sp. 20 cm
3.1.1.15	Tramezzo in cartongesso doppia lastra idrorepellente entrambi i lati rasata e tinteggiata, doppia orditura metallica e intercapedine per impianti con isolamento in lana di roccia, sp. 35.00 cm
3.1.1.16	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con singolo lato con lastra idrorepellente rasate e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm
3.1.1.17	Tramezzo in cartongesso a doppia lastra EI con entrambi i lati con lastra idrorepellente rasate e tinteggiata, singola orditura metallica e intercapedine per impianti con isolante in lana di roccia, sp. 15 cm
3.1.1.24	Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.34	Controparete in cartongesso a singola lastra tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.61	Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
3.1.1.67	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.68	Controparete in cartongesso a singola lastra EI tinteggiata e incollata su supporto murario, sp. 1.25 cm
3.1.1.72	Controparete in cartongesso a doppia lastra tinteggiata con orditura metallica, sp. 8.50 cm
3.1.1.74	Controparete in cartongesso a singola lastra idrorepellente, sp. 1.25 cm
3.1.1.75	Rivestimento verticale di piastrelle in gres 20x20 cm, sp. 2 cm
3.1.1.80	Veletta in lastra di cartongesso con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.1.1.81	Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
4.1.1.21	Lastra in cartongesso idrorepellente per esterni, sp. 1.25 cm
NC02	
Muratura in blocchi di cls	
3.1.1.31	Controparete in blocchi di cls intonacato e rivestito, isolamento in lana minerale, sp. 26.50 cm
3.1.1.70	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco e tinteggiatura su entrambi i lati, sp. 23 cm
3.1.1.71	Tramezzo in blocchi CLS EI con intonaco, sp. 23 cm
NC03	
Intonaco per interni	
3.1.1.61	Intonaco per interni con tinteggiatura all'acqua, sp. 1.50 cm
NC07	
Pavimentazione in gres	
3.2.1.23	Pavimentazione in gres porcellanato su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
NC08	
Pavimentazione in nobilitato	
3.2.1.18	Pavimento prefinito in listoni con finitura nobilitata in rovere su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
3.2.1.26	Pavimentazione in prefinito con finitura in legno nobilitato, su pannelli in solfato di calcio e fibre organiche ad alta densità e sottostruttura in acciaio, sp. 15.5 cm
NC09	
Pavimentazione in pietra	
3.2.1.07	Pavimentazione in marmo bicromo (cipollino e calacatta) esistente restaurato, su massetto in fibrocemento, sp. 2 cm
3.2.1.17	Pavimentazione in marmo calacatta, su massetto in fibrocemento, sp. 6 cm
NC12	
Controsoffitto in cartongesso idrorepellente	
3.1.1.81	Veletta in lastra di cartongesso idrorepellente con singola orditura metallica, sp. 6.30 cm
3.2.2.04	Controsoffitto pendinato con lastre di cartongesso idrorepellente con orditura metallica, sp. 6.3 cm
3.2.2.15	Controsoffitto idrorepellente pendinato con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
3.2.2.18	Controsoffitto autoportante idrorepellente con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
NC13	
Controsoffitto fonoassorbente	
3.2.2.01	Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm
3.2.2.02	Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 9 cm
3.2.2.03	Controsoffitto autoportante con lastre di cartongesso ad alta resistenza con oriditura metallica e isolamento in lana di roccia, sp. 8.8 cm
3.2.2.07	Controsoffitto fissato con ganci, in lana minerale con lato a vista di velo-vetro nero, sp. 5 cm
3.2.2.14	Controsoffitto pendinato rasato e verniciato con pannelli in ctg con orditura metallica, isolamento in fibra di poliestere, sp. 10.25 cm
3.2.2.15	Controsoffitto idrorepellente pendinato con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
3.2.2.16	Controsoffitto pendinato con singola orditura metallica con pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
3.2.2.17	Controsoffitto autoportante pendinato con orditura metallica con lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
NC14	
Rivestimento con guaina bituminosa	
2.4.1.08	Rivestimento con doppia membrana impermeabilizzante bituminosa, sp. 0.2 cm
NC15	
Rivestimento in pietra	
3.1.1.76	Rivestimento verticale in marmo calacatta 50x50 cm, sp. 2 cm
Rivestimento scala in pietra	
3.3.1.01	Rivestimento scala in pietra di Luserna
NC16	
Rivestimento scala in resina	
3.3.1.08	Rivestimento scala in resina, sp. 4 mm
NC17	
Rivestimento scala in legno	
3.3.1.04	Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
3.3.1.05	Gradonata in legno di rovere classe A1 di reazione al fuoco, sp. 1,5 cm
3.3.1.21	Alzata in cartongesso EI, sp. 1,25 cm
3.3.1.22	Alzata in cartongesso EI, h. 34 cm, sp. 1,25 cm
NC19	
Scala in metallo	
3.3.1.20	Scala in acciaio con pedata in grigliato metallico
NC20	
Corrimano metallico	
3.1.3.14	Parapetto con corrimano in tubolare d'acciaioΦ 50 mm e montanti Φ 30 mm ancorati a parete, in finitura d'ottone, H 110 cm
Parapetto metallico	
3.1.3.17	Mancorrente con corrimano in tubolare d'acciaio fissato a parete, finitura in tinta d'ottone, H 100 cm
NC21	
Parapetto metallico	
3.1.3.06	Parapetto metallico composto da montanti verticali stretti e corrimano a sezione circolari, finitura in tinta d'ottone H 110 cm
3.1.3.21	Parapetto con balaustra metallica con montanti e traversi, finitura in tinta d'ottone, h 100 cm
3.1.3.23	Parapetto con balaustra metallica con montanti e traversi, finitura in tinta d'ottone, h 110 cm
NC22	
Controsoffitto con isolante	
3.2.2.01	Controsoffitto pendinato con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 6.6 cm
3.2.2.02	Controsoffitto autoportante con lastra in cartongesso, orditura metallica, isolamento in lana minerale e intonaco acustico, sp. 9 cm
3.2.2.16	Controsoffitto pendinato con singola orditura metallica con pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato, sp. 6.80 cm
3.2.4.10	Controsoffitto autoportante con isolante in lana minerale, sp. 15 cm
NC23	
Copertura in lamiera	

Legenda

Cod. oggetto PBStf	Descrizione PBStf
2.4.1.06	Rivestimento superiore in lamiera di alluminio con membrana in poliestere ignifuga e anticondensa (pensilina), sp. 1 cm
NC26	
Porta in legno	
3.1.2.01	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.02	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 70x210 cm
3.1.2.03	Porta interna a 1 anta a battente tamburata, dim. 90x210 cm
3.1.2.05	Porta interna a 1 anta a battente con potere fonoisolante, dim. 90x210 cm
3.1.2.07	Porta interna a 1 anta scorrevole, dim. 85x210 cm
3.1.2.16	Porta interna a 2 ante tamburata con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
NC27	
Porta in lamiera d'acciaio	
3.1.2.08	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.10	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 90x210 cm
3.1.2.12	Porta interna a 1 anta, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 90x210 cm
3.1.2.19	Porta interna a 1 anta a battente, antincendio in lamiera d'acciaio, dim. 80x210 cm
3.1.2.20	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(60+60)x210 cm
3.1.2.21	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.22	Porta interna a 2 ante "normalmente aperta" con elettromagnete, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.23	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.24	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
3.1.2.25	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 140(70+70)x210 cm
3.1.2.31	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm
3.1.2.33	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico con rivestimento verso un lato in legno, dim. 140(70+70)x210 cm
3.1.2.36	Porta interna a 2 ante, antincendio in lamiera d'acciaio con maniglione antipanico, dim. 120(30+90)x210 cm
NC31	
Porta in lamiera d'acciaio	
2.1.2.04	Porta esterna a 2 ante a battente, dim. 120(60+60)x210 cm
Serramento in alluminio e vetro	
2.1.2.06	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x210 cm
2.1.2.08	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi e vetro satinato, dim. 85x153 cm
2.1.2.11	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x210 cm
2.1.2.16	Finestra 1 anta a ribalta con 2 traversi decorativi, dim. 85x153 cm
2.1.2.17	Finestra 1 anta a ribalta con 3 traversi decorativi, dim. 85x223 cm
2.4.2.05	Evacuatore di fumo "Smoke out", dim. 113x73 cm
NC32	
Serramento vetrato interno	
3.1.2.41	Finestra interna 1 anta fissa inclinata di 7° rispetto alla verticale, dim. 330x70 cm
NC34	
Grondaia	
5.3.5.01	Grondaia pensilina cortile
5.3.5.02	Grondaia pensilina cortile
NC35	
Sanitari	
5.2.8.01	Vaso ceramico sospeso con scarico automatico, 45x35 cm
5.2.8.02	Vaso ceramico per disabili, 70x35 cm
5.2.8.03	Lavabo ceramico completo di accessori con rubinetteria elettronica, 40x75 cm
5.2.8.04	Lavabo ceramico per disabili completo di accessori, 55x65 cm
5.2.8.06	Piatto doccia per disabili e completo di accessori, 150x80 cm
5.2.8.07	Piatto doccia completo di accessori, 90x70 cm
5.2.8.09	Piatto doccia completo di accessori, 120x70 cm
5.2.8.12	Lavabo ceramico, compresi n. 4 rubinetti elettronici, 360x50 cm
NC39	
Accessori sanitari	
5.2.8.14	Maniglione disabili verticale
5.2.8.15	Maniglione disabili orizzontale
5.2.8.16	Asciugamano elettrico per bagno
5.2.8.17	Dispenser sapone
5.2.8.18	Specchio, 280x80 cm
5.2.8.20	Specchio, 75x160 cm
5.2.8.23	Specchio reclinabile per disabili, 65x80 cm
NC47	
Griglia	
2.4.2.19	Griglia di aerazione. Dimensioni 90x83 cm
2.4.2.20	Griglia di aerazione. Dimensioni 90x127 cm
NC49	
Zoccolino in pietra	
3.2.4.01	Zoccolino in marmo cipollino 2x20 cm
3.2.4.04	Zoccolino in gres, dim 2x24.40 cm
3.2.4.05	Zoccolino in pietra di luserna, dim. 2x24.4 cm
3.2.4.07	Zoccolino in marmo cipollino, dim 2x10 cm
3.2.4.09	Zoccolino in gres, dim 2x10 cm
3.2.4.11	Zoccolino in pietra di luserna, dim 2x10 cm
NC50	
Zoccolino in legno	
3.2.4.12	Zoccolino in legno, dim 1,4x10 cm
NC51	
Rivestimento acustico in legno	
3.1.1.21	Doppio pannello in multistrato in pioppo intonacato e tinteggiato, sp. 3.10 cm
3.1.1.24	Controparete in pannello in lana di roccia, schiuma di vetro e intonaco, tinteggiato con singola orditura metallica, sp. 14.10 cm
3.1.1.26	Controparete con pannello in okumè rasato e tinteggiato con singola orditura metallica, tappeto in neoprene e isolamento in lana minerale tra listelli a passo variabile, sp. 20.20 cm
3.1.1.50	Rivestimento con doghe in MDF e finitura in nobilitato melaminico, sottostruttura metallica e isolante in fibra poliestere, sp. 3.6 cm
NC53	
Muratura in laterizio	
2.1.1.20	Muratura in blocchi di laterizio, sp. var. 15-54 cm
NC57	
Pavimentazione in legno	
3.2.1.04	Pavimentazione in multistrato in pino dell'oregon, sp. 5 cm
3.2.1.27	Pavimentazione in pannelli di legno compensato laminato su magatelli in legno massello con finitura in prefinito nobilitato, sp. 9.4 cm
3.2.1.28	Pavimentazione con finitura in PVC e multistrato di pino dell'oregon, su magatelli in legno massello e massetto armato, sp. 16 cm
NC59	
Massetto	
2.4.1.05	Copertura impermeabilizzante con pannello isolante su massetto delle pendenze, sp. 17 cm
3.2.1.20	Massetto in cemento armato con finitura al quarzo, sp. 13 cm
NC62	
Elementi decorativi	
3.2.5.02	Cornice modanata della balconata del foyer in elementi torniti in EPS, h 110 cm, sp. medio 20 cm, con elementi metallici di sospensione a parete, su disegno storico.
3.2.5.07	Modanatura archi
3.2.5.10	Cornice modanata della galleria e delle pareti laterali in elementi di gesso, h 110 cm, sp. medio 20 cm, con elementi metallici di sospensione a parete, su disegno storico.
3.2.5.11	Cornice modanata superiore e inferiore sagomate curvo in EPS, sviluppo come da disegno.
3.2.5.14	Cornice modanata della galleria e delle pareti laterali in elementi torniti in EPS, h 110 cm, sp. medio 20 cm, con elementi metallici di sospensione a parete, su disegno storico.
NC68	
Lucernari	
2.4.2.10	Lucernario con vetro stratificato antieffrazione, dim. 223x131 cm
NC70	
Intonaco termoisolante	
3.1.3.50	Intonaco intumescente, sp. 2 cm
3.2.4.50	Intonaco intumescente, sp. 2 cm

0 5 10 m

LEGENDA

AMBIENTI

000	Codice ambiente
DESTINAZIONE D'USO	Nome ambiente
mq 150,00	Superficie
m 00.00	Altezza netta
XX00	Tipologia intervento
0.0.0.000	Codice elemento PBStf (vedi legenda)

IDENTIFICAZIONE SEZIONI: 01 — N° sezione; 019 — N° tavola

QUOTE ALTIMETRICHE: 0.00 Pianta (finito); 0.00 Sezione (finito)

CODIFICA

Codice Zona (Livello 2 WBSs)		Codice Piano (Livello 3 WBSs)	
01	Atrio e Foyer	I1	Piano Primo Interrato
02	Teatro e Galleria	I2	Piano Secondo Interrato
03	Torre Scenica e Manica Servizi	P0	Piano Terra
04	Manica BCC	P1	Piano Primo
05	Manica PET	P2	Piano Secondo

- Nuova costruzione architettonico
- Nuova costruzione architettonico sezione
- Area di intervento
- Area esclusa dall'appalto / affidamento distinto
- Fornitura esclusa dal presente appalto

N.B. TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' REDATTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI DISPONIBILI O RESE REPERIBILI DEL FABBRICATO. NUOVE O DIVERSE LAVORAZIONI POTRANNO RENDERSI NECESSARIE A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI IN SITO.

SCR Società di Committenza Regionale — MINISTERO DELLA CULTURA — MINISTERO DELL'INTERNO — CITTÀ DI TORINO

Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Programma D.1"Piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE

COMMITTENTE: **SCR Piemonte**
COMUNE: **Città di TORINO**
LIVELLO PROGETTUALE: **PROGETTO ESECUTIVO**
CUP: **C14E21001220001**
CODICE OPERA: **22044D02**
TITOLO INTERVENTO: **"TORINO, IL SUO PARCO, IL SUO FIUME: MEMORIA E FUTURO" REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO NUOVO**
ELABORATO N.: **NC083**
TITOLO ELABORATO: **NUOVE COSTRUZIONI - Pianta piano primo**
DATA EMISSIONE: **20/11/2024**
SCALA: 1 : 100
AREA PROGETTUALE: **Nuove Costruzioni**
FORMATO DI STAMPA: A1+
CODICE GENERALE ELABORATO: TNT_22044D02_3_0_E_NC_00_AE_083_2
NOME FILE: TNT_22044D02_3_0_E_NC_00_AE_083_2

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO
0	20.11.2024	Emissione Progetto Esecutivo	ABDR	ABDR
1	13.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1181/03.02.2025 e n.1330/06.02.2025)	ABDR	ABDR
2	26.02.2025	Integrazioni Progetto Esecutivo (rif. Prot.n.1840/21.02.2025)	ABDR	ABDR

IMPRESA AGGIUDICATARIA
cobar — COBAR S.p.A., Sede Legale:Via Selva 101; Sede Amm.: Via Monte Pollino 3, 70022 Altamura (Ba) Italy

RTP PROGETTAZIONE
Capogruppo Mandataria: ABDR Architetti Associati S.r.l.
Mandanti: MJW STRUCTURES; Manens S.p.A.
Dott. Geol. Roberto Salucci
Biobyte s.r.l. Ing. Maria Cairoli, Dott.Enrico Moretti
Ing. Roberto De Lieto Vollaro, Ing. Alessandro Leonardi
Ing. Roberto De Lieto Vollaro
Arch. Laura Calcagnini

Integrazione Prestazioni Specialistiche: Arch. Michele Beccu - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Edilizia - Beni Tutelati: Arch. Filippo Raimondo - ABDR Architetti Associati S.r.l.
Progettazione Categoria Strutture: Ing. Massimo Majowiecki - MJW STRUCTURES
Progettazione Impianti Elettrici e Speciali: Ing. Massimo Cadorin - Manens S.p.A.
Progettazione Impianti Meccanici: Ing. Viliam Stefanutti - Manens S.p.A.
Geologo
Consulenti Acustica sala
Consulenti Comfort acustico ambientale
Consulenti Progettazione Antincendio
Consulente
Consulente Ambiente/DNSH

Giovane Professionista: Arch. Valentina Bianchi - ABDR
BIM Manager: Arch. Antonella Antonilli - ABDR
Coordinatore Tecnico del Progetto: Arch. Nicola Bissanti - ABDR

Timbri e Firme
Documento firmato digitalmente

COMMITTENTE: SCR PIEMONTE S.p.A.
ORGANISMO DI CONTROLLO: CONTECO S.p.A.
Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Manto
Responsabile di Commessa: Ing. Tiziana Costanzo