



- NOTE GENERALI**
1. PER LA FERRATURA DELLE NOTE GENERALI RELATIVE A NUOVE STRUTTURE, SI RIMANDA ALL'ELABORATO GRAFICO 220404D02_53_0_1
2. DIAMETRI MINIMI DEI MANDRI DI FREGATURA
- Diametro barra Ø16mm –Diametro mandrino 40
- Diametro Ø16mm –Diametro mandrino 70
3. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NEGLI ELABORATI GRAFICI DI ARMATURA SI CONSIDERA UNA LUNGHEZZA DI SOVRAPPORRIZIONE DI 40 CM. NELLE BARRE
4. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO LE DIMENSIONI DEI FERRI D'ARMATURA SONO RIPORTATE IN CM.
5. I FERRI DI ARMATURA A TUTTA DA PREVEDERE IN FONDAZIONE SONO RIPORTATI NEGLI ELABORATI DEI NUCLEI, DEI PIASTI, NELLE SEZIONI DI FERRI PUNTEGGIATE IN CORRESPONDENZA DELLA FREGA SI RIFERISCE AL TRATTO ESTERNO DEL PERIMETRO DELL'ATTESA IN LUNGHEZZA DEI TAVOLE ST302, ST303
6. NELLE ATTESE IN LUNGHEZZA DEI TAVOLE ST302, ST303

[illegible]