T13.4 - Legenda generale

ID_Codice Identifiz	Simbolo	Descrizione
LE_PCP		Punto di comando pulsante con sistema KNX, per presa a parete
LE_SM-S		Sensore rilevamento di presenza e controllo con sistema KNX, per presa a soffitto

T13.4 - Apparecchi di illuminazione

ID_Codice Identifiz	Simbolo	Immagine prodotto	Descrizione	Tipo di Lampada	Temp colore	Potenza integrata	Tipo di montaggio	Flusso luminoso	Grado di UGR	Grado di protezione
LF_DWLMC.E9W_IP54-SWH-UGR			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma 9W, IP54 con diffusore in vetro ad abbagliamento limitato, colore bianco	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	<19	IP54
LF_DWLMC.E9W_IP54-SWH-UGR			Downlight a incasso per illuminazione di emergenza autonoma 9W, IP54 con diffusore in vetro ad abbagliamento limitato, colore bianco	LED	3000 K	34 W	incasso	3600 lm	<19	IP54
LF_LINWC.C49D_P65-T8R-L1000			Linear da incasso per illuminazione ordinaria 49W, IP65 con diffusore, lunghezza 1000 mm	LED	4000 K	15 W	incasso	980 lm	<28	IP65
LF_LINWC.C49D_P65-T8R-L1000-2			Linear da incasso verticale per illuminazione ordinaria 49W, IP65 con diffusore, lunghezza 1000 mm	LED	4000 K	15 W	incasso	980 lm	<28	IP65
LF_LMF-B_50m			Apparecchio di illuminazione di emergenza autonoma 50W, IP40 con lente, complete di pittogramma, visibile 50 metri	LED	6000 K	2 W	a muro/soffitto / bandiera	0 lm		IP40
LF_PLFPAC.E49C_IP65-1x1000			Linear a parete per illuminazione di emergenza autonoma 49W, IP65 con diffusore, potenza 16 watt	LED	4000 K	20 W	parete	3440 lm	<22	IP65
LF_PLFPAC.E49C_IP65-1x1000			Plafoniera per illuminazione di emergenza autonoma 49W, IP65 con diffusore, potenza 16 watt	LED	4000 K	35 W	parete	4900 lm	<22	IP65
LF_PLFPAC.G49C_IP65-1x1270			Linear a parete per illuminazione ordinaria 49W, IP65 con diffusore, lunghezza 1270 mm	LED	4000 K	20 W	parete	3440 lm	<22	IP65
LF_PLFPAC.G49C_IP65-1x1500			Plafoniera per illuminazione ordinaria installazione a soffitto, potenza 1420 watt	LED	4000 K	35 W	parete	4900 lm	<22	IP65
LF_PLFPAV.G49C_IP65-1x1500			Plafoniera per illuminazione ordinaria installazione a parete, IP65 potenza 1420 watt	LED	4000 K	35 W	parete verticale	4900 lm	<22	IP65
LF_PLFSOF.E49C_IP65-1x1500			Plafoniera per illuminazione di emergenza autonoma 49W, IP65 con diffusore a soffitto, potenza 1420 watt	LED	4000 K	35 W	soffitto	4900 lm	<22	IP65
LF_PLFSOF.G49C_IP65-1x1500			Plafoniera per illuminazione ordinaria installazione a soffitto, IP65 potenza 1420 watt	LED	4000 K	35 W	soffitto	4900 lm	<22	IP65
LF_PRO.E9WA_IP54-1x18W			Proiettore orientabile per illuminazione di emergenza autonoma 9W, IP54 potenza 60 watt	LED	3000 K	45 W	parete	4650 lm	<28	IP40
LF_PRO.E9WC_IP54-1x18W			Proiettore orientabile per illuminazione di emergenza autonoma 9W, IP54 potenza 60 watt	LED	3000 K	45 W	parete	4650 lm	<28	IP40

KEY PLAN



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

Mims

COMUNE DI TORINO

CITTÀ DI TORINO

METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO
LINEA 2 - TRATTA POLITECNICO - REBAUDENGO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Lotto costruttivo 2: Bologna – Politecnico

PROGETTO DEFINITIVO

DIRETTORE PROGETTAZIONE
Responsabile integrazione prestazioni specialistiche
Ing. R. Cova
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 6038S

IL PROGETTISTA
INFRA.TO Infrastrutture Infrastructure per la mobilità
INFRATRASPORTI.TO S.r.l.
Ing. F. Astarone
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 12287J

IMPIANTI NON DI SISTEMA - STAZIONE POLITECNICO
IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE
DISTRIBUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI PIANTA PIANO PRIMO MEZZANINO

ELABORATO	REV. n.	REV. gg.	SCALA	DATA
MTL2T1A2D IELSPOT008	0	0	1 : 100	31/03/22

IDR: FRANAZR Geom. L. D'Alcardi

sq. 1 a 1

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.	VISTO
0	EMISSIONE	31/03/22	ADA	BO		BO

CARTELLA	L2.2.13	59	MTL2T1A2D	IELSPOT008

STAZIONE APPALTANTE
DIRETTORE DI DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. R. Bertasso
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. A. Straziano