



**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
DM 20/2/92, G.U. n. 49 del 28/2/92**

Il sottoscritto REA GIUSEPPE, Legale Rappresentante dell'impresa C.E.M.S COOPERATIVA ELETTROMECCANICA SUD SOC. COOP., operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI - TERMICI - IDRAULICI, con sede in VIA S. GENNARO, n. 205, Comune NOLA - PIAZZOLLA (prov. NAPOLI), tel. 081/511.54.50, P. IVA 01546881218, iscritta nel registro delle Ditte (R.D. 20.09.1934 n. 2011) della Camera C.I.A.A. di NAPOLI n. 297046, **esecutrice dell'impianto idrico antincendio e rivelazione fumi presso l'Aranciera e il Nuovo Padiglione del Parco Rignon - Città di Torino - via Filadelfia, 205 - 10100 Torino**

inteso come nuovo impianto

commissionati dalla Edil-Atellana via Casagiove-Casapulla, 2 - 81022 Casagiove (CE)
in edificio adibito ad uso: Civile

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che gli impianti sono stati realizzati in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 46/1990, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.


- il rispetto del progetto (per impianti con obbligo di progetto ai sensi dell'art. 6 della Legge 46/1990);
- l'osservanza della norma tecnica: UNI 9795; UNI 10779; UNI 9490.
- l'installazione di componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione - art. 7 legge 46/90;
- di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto (solo per impianto con obbligo di progetto);
- relazione tecnica;
- schema di impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

DECLINA

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


 Coop. Elettr. Sud
 Soc. Coop. a.r.l.
 DIRETTORE TECNICO
 Ing. Giulio Pompilio Grilli


 IL DICHIARANTE
 IL PRESIDENTE
 GIUSEPPE REA

data 30/09/2005

COPIA CLIENTE COPIA COMUNE COPIA C.C.I.A.A. COPIA INTERNA

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE (responsabilità del committente o del proprietario) L. 46/1990, art. 10 "il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti (omissis) ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2 della presente legge".

Il sottoscritto committente dei lavori cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità dichiara di aver ricevuto le copie di sua competenza corredate di tutti gli allegati obbligatori in essa indicati.

data

firma per ricevuta

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI NAPOLI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 80032110639
del Registro delle Imprese di NAPOLI
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 297046 il 24/09/1975

Denominazione: COOPERATIVA ELETTROMECCANICA SUD SOC. COOP. IN SIGLA CEMS SOC. COOP.

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Sede:
NOLA (NA) VIA S.GENARO,, 205 CAP 80035

Costituita con atto del 26/05/1975

Durata della società:
data termine: 31/12/2050



Oggetto Sociale:

LO SCOPO CHE I SOCI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA INTENDONO PERSEGUIRE E' QUELLO DI OTTENERE, ANCHE AI SENSI DELLA LEQGE N 49 DEL 1985, COME MODIFICATA DALL'ART. 12 DELLA LEQGE N. 57 DEL 2001, TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E LE MIQLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI.

LA COOPERATIVA, NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', SI AVVALE, PREVALENTEMENTE, DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI.

LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' AVVALENDOSI ANCHE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME DISPOSTO DALLA L. 3 APRILE 2001, N 142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTA LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

LA TUTELA DEI SOCI COOPERATORI VIENE ESERCITATA DALLA COOPERATIVA E DALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA NELL'AMBITO DELLE LEGGI IN MATERIA DEGLI STATUTI SOCIALI E DEI REGOLAMENTI.

LA COOPERATIVA DEVE ESSERE RETTA E DISCIPLINATA DAI PRINCIPI DELLE MUTUALITA' PREVALENTE, AI SENSI DELL'ART. 2514 DEL CODICE CIVILE

LA GESTIONE SOCIALE DEVE ESSERE ORIENTATA AL CONSEGUIMENTO DEI PARAMETRI DI SCAMBIO MUTUALISTICO PREVALENTE DI CUI AGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE, LA COOPERATIVA SI PROPONE ALTRESI', PARTECIPARE A RAFFORZAMENTO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO UNITARIO ITALIANO PER CIO' STESSO LA COOPERATIVA ADERISCE ALLA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE ED AI SUOI ORGANISMI PERIFERICI NELLA CUI GIURISDIZIONE HA LA PROPRIA SEDE SOCIALE. SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POTRA' ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA ED ALLA RELATIVA ASSOCIAZIONE REGIONALE ADERENTE ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, NONCHE' AD ALTRI ORGANISMI ECONOMICI O SINDACALI CHE SI PROPONGANO INIZIATIVE DI ATTIVITA' MUTUALISTICHE, COOPERATIVISTICHE, DI LAVORO O DI SERVIZIO.



Prot.:CEW/18816/2005/CNA0289

1/4/2005

LA COOPERATIVA HA PER OGGETTO :

- 1) LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'EDILIZIA E SPECIFICAMENTE: IMPIANTI TERMICI DI VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO, IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ED INTERNI, IMPIANTI TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E SIMILI, IMPIANTI DI ASCENSORI, SCALE MOBILI E TRASPORTATORI IN GENERE, IMPIANTI ANTINCENDI; IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE, IDRICI, IDRAULICI, DI SICUREZZA, TELEVISIVA, TRASMISSIONE DATI, AUTOMAZIONE INDUSTRIALI, TELECONTROLLI, TELEGESTIONI, OLEODINAMICI, PNEUMATICI, FRIGORIFERI, IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS, DI FLUIDI, DI ARIA COMPRESSA, E QUANT'ALTRO ATTINENTE O SIMILARI.
- 2) LA COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E SPECIFICAMENTE: CABINE DI TRASFORMAZIONE, LINEE AD ALTA TENSIONE, LINEE A MEDIA E BASSA TENSIONE, APPARATI VARI, IMPIANTI ESTERNI DI ILLUMINAZIONE; CENTRALI TERMICHE, CENTRALI ELETTRICHE, CENTRALI FRIGORIFERE, IMPIANTI INDUSTRIALI IN GENERE E QUANT'ALTRO ATTINENTE O SIMILARE.
- 3) LA COSTRUZIONE DI OPERE MURARIE RELATIVE AI COMPLESSI PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2;
- 4) LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA.
- 5) LAVORI EDILI E STRADALI. LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA OD AFFINE A QUELLE SOPRAELENCAE NONCHE' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDER E TUTTE LE OPERAZIONI CONTRATTUALI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI E COMUNQUE SIA INDIRECTAMENTE CHE DIRETTAMENTE ATTINENTE AI MEDESIMI NONCHE' FRA L'ALTRO PER LA SOLA INDICAZIONE ESEMPLIFICATIVA: A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI SOTTO QUALSIASI FORMA IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE O COMUNQUE ACCESSORIE ALLA ATTIVITA' SOCIALE;
B) DARE ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEIUSSORIE DIRETTE A CONSOLIDARE E SVILUPPARE E AGEVOLARNE GLI SCAMBI DI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;
C) PARTECIPARE A GARE DI APPALTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI;
D) PROVVEDERE ALL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI SOCI E DEGLI OPERAI AUSILIARI;
E) ASSUMERE LA CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ED ISTITUIRE E GESTIRE STABILIMENTI, OFFICINE ED IMPIANTI NECESSARI PER L'EPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SOCIALE NONCHE' SERVIZI DI TRASPORTO MERCI;
F) RICEVERE, CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSORI E OGNI QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO AI SOCI, AGLI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE NONCHE' A FAVORE DI ALTRE COOPERATIVE O DI ALTRE AZIENDE;
G) COSTITUIRE APPOSITI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE CHE PUO' ESTINGURE PER CESSATA UTILITA' O PER ALTRE RAGIONI;
I) LA COOPERATIVA SI PROPONE INFINE DI STIMOLARE LO SPIRIT O DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITA' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E PER TANTO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI FORMA.

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SPETTANO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' NONCHE' I POTERI DI FIRMA SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DISGIUNTAMENTE.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:



Prot.:CEW/18816/2005/CNA0289

1/4/2005

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'.

SPETTA, PERTANTO, FRA L'ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- A) CURARE L' ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
- B) REDIGERE I BILANCI CONSUNTIVI E PREVENTIVI;
- C) COMPILARE I REGOLAMENTI INTERNI PREVISTI DALLO STATUTO;
- D) STIPULARE TUTTI GLI ATTI ED I CONTRATTI DI OGNI GENERE INERENTI ALLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA'; FRA L'ALTRO VENDERE, ACQUISTARE, PERMUTARE BENI E DIRITTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, CON LE PIU' AMPIE FACOLTA' AL RIGUARDO IVI COMPRESA QUELLA DI RINUNCIARE ALLE IPOTECHE LEGALI, COMPIERE OGNI E QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATI, APRIRE, UTILIZZARE, ESTINGUERE CONTI CORRENTI ANCHE ALLO SCOPERTO E COMPIERE QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE DI BANCA, COMPRESA LA APERTURA DI SOVVENZIONI E MUTUI CONCEDENDO TUTTE LE GARANZIE ANCHE IPOTECARIE, CEDERE, ACCETTARE, EMETTERE, GIRARE, AVALLARE, SCONTARE, QUIETANZARE CREDITI ED EFFETTI CAMBIARI E CARTOLARI IN GENERE;
- E) CONCORRERE A GARE DI APPALTO PER OPERE E SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' SOCIALE E STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI;
- F) DELIBERARE E CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEJUSSIONI ED OGNI E QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIASI FORMA PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO AGLI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE, NONCHE' A FAVORE DI ALTRE COOPERATIVE O SOCIETA';
- G) CONFERIRE PROCURE, SIA GENERALI CHE SPECIALI, PER PIU' ATTI O CATEGORIE DI ATTI, NOMINARE L'EVENTUALE DIRETTORE GENERALE DETERMINANDONE LE FUNZIONI E LA RETRIBUZIONE;
- H) ASSUMERE E LICENZIARE IL PERSONALE DELLA COOPERATIVA, FISSANDONE LE MANSIONI E LE RETRIBUZIONI;
- I) DELIBERARE CIRCA LA AMMISSIONE, IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DEI SOCI;
- 1) ACQUISTARE O CEDERE AZIONI PROPRIE DELLA COOPERATIVA NEI LIMITI DI LEGGE;
- M) COMPIERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO PER QUELLI CHE PER DISPOSIZIONI DELLA LEGGE O DEL PRESENTE STATUTO, SIANO RISERVATI ALLA COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA;
- N) DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE DI ATTIVITA', PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI PREVISTA DAL COMMA M) DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO.
- O) DELIBERARE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE;
- P) DELIBERARE L'ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- Q) INDICARE QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE.

IL PRESIDENTE E' PERCIO' AUTORIZZATO A RISCOUTERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA, ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIA QUIETANZA.

EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA, ED IN QUALSIASI GRADO DI GIURISDIZIONE. PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE I PROPRI POTERI, IN TUTTO O IN PARTE, AL VICE PRESIDENTE O A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO NONCHE', CON SPECIALE PROCURA, AD IMPIEGATI DELLA SOCIETA' E/O SOGGETTI TERZI.

IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHE' ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE TUTTE LE DI LUI MANSIONI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:



Prot.:CEW/18816/2005/CNA0289

1/4/2005

LE ASSEMBLEE SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE.

LA LORO CONVOCAZIONE DEVE EFFETTUARSI MEDIANTE AVVISO CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, IL LUOGO (NELLA SEDE O ALTROVE) E LA DATA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE ESSERE FISSATA ALMENO 24 ORE DOPO LA PRIMA, DA INVIARSI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA, PER FAX O POSTA ELETTRONICA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

IN MANCANZA DELL'ADEMPIMENTO DELLA SUDETTA FORMALITA' L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI CON DIRITTO AL VOTO, TUTTI GLI AMMINISTRATORI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', A SUA DISCREZIONE ED IN AGGIUNTA A QUELLA OBBLIGATORIA STABILITA NEL SECONDO COMMA, USARE QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PUBBLICITA' DIRETTA A MEGLIO DIFFONDERE FRA I SOCI L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ARTICOLO 27 PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO; EVENTUALMENTE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO; PER TUTTA LA DURATA DELLA PARTECIPAZIONE EVENTUALMENTE ASSUNTA AI SENSI DELLA L. 49/85 COME MODIFICATA DALLA L. 57/01, L'ASSEMBLEA DOVRA' ESSERE CONVOCATO ALMENO 2 VOLTE L'ANNO PER DISCUTERE L'ANDAMENTO AZIENDALE. L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE INOLTRE QUANTE VOLTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO CREDA NECESSARIO O NE SIA FATTA RICHIESTA PER ISCRITTO, CON INDICAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE, DAL COLLEGIO SINDACALE O DA ALMENO UN QUINTO DEI SOCI.

IN QUESTI ULTIMI CASI LA CONVOCAZIONE DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA.

LA CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI SOCI NON E' AMMESSA PER ARGOMENTI SUI QUALI L'ASSEMBLEA DELIBERA, A NORMA DI LEGGE, SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI O SULLA BASE DI UN PROGETTO O DI UNA RELAZIONE DA ESSI PREDISPOSTA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

1) APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO E, SE DOVESSE RITENERLO UTILE, ANCHE IL BILANCIO PREVENTIVO;

2) DETERMINA IL PERIODO DI DURATA DEL MANDATO E IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO NELL'ART. 37 DELLO STATUTO, E PROVVEDE ALLE RELATIVE NOMINE E REVOCHE;

3) DETERMINA LA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERSI AGLI AMMINISTRATORI PER LA LORO ATTIVITA' COLLEGIALE;

4) NOMINA I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, ELEGGE TRA QUESTI IL PRESIDENTE E FISSA I COMPENSI LORO SPETTANTI; DELIBERA L'EVENTUALE REVOCA;

5) CONFERISCE E REVOCA, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE, L'INCARICO DI CONTROLLO CONTABILE EX ARTICOLO 2409 QUATER DEL CODICE CIVILE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 43 DEL PRESENTE STATUTO E DETERMINA IL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'INTERA DURATA DELL'INCARICO;

6) DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409 BIS, SE NOMINATO;

7) APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA;

8) DELIBERA SULLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEL SOCIO NON ACCOLTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN ADUNANZA APPOSITAMENTE CONVOCATO E, IN OGNI CASO, IN OCCASIONE DELLA PRIMA CONVOCAZIONE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERESSATO DI PRONUNCIA ASSEMBLEARE;

9) DELIBERA, ALL'OCCORRENZA, PIANI DI CRISI AZIENDALE CON PREVISIONI ATTE A FARVI FRONTE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITO REGOLAMENTO E DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA;

10) DELIBERA, IN FAVORE DEI SOCI COOPERATORI, TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI A TITOLO DI RISTORNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 DELLO STATUTO;

11) DELIBERA L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI DAL TITOLO IV DELLO STATUTO;



Prot.:CEW/18816/2005/CNA0289

1/4/2005

12) DELIBERA LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE;

13) DELIBERA LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNAIE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL PRESENTE STATUTO APPROVANDONE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI STATI DI ATTUAZIONE, PREVIO PARERE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SU TUTTI GLI ALTRI OGGETTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA, NONCHE' SU QUELLE SOTTOPOSTE AL SUO ESAME DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'ASSEMBLEA, A NORMA DI LEGGE, E' CONSIDERATA STRAORDINARIA QUANDO SI RIUNISCE PER DELIBERARE SULLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, SULLA PROROGA DELLA DURATA E SULLO SCIoglimento ANTICIPATO DELLA COOPERATIVA, SULLA NOMINA, SULLA SOSTITUZIONE E SUI POTERI DEI LIQUIDATORI E SU OGNI ALTRA MATERIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA, AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE RISERVATE DAL PRESENTE STATUTO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- 1) TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE;
- 2) ISTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- 3) INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

LE PROPOSTE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E IL BILANCIO DEVONO ESSERE ILLUSTRATI DAGLI AMMINISTRATORI NEL MODO PIU' SEMPLICE AI SOCI CHE NE FACCIANO RICHIESTA NEI 10 GIORNI ANTECEDENTI A QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA CHE DEVE DISCUTERLI.

L'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI LA META' PIU' UNO DEI SOCI COOPERATORI AVENTI DIRITTO AL VOTO, E DELIBERA VALIDAMENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI;

- IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI COOPERATORI INTERVENUTI O RAPPRESENTATI AVENTI DIRITTO AL VOTO, E DELIBERA VALIDAMENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI SU TUTTI QLI OGGETTI POSTI ALL'ORDINE DEL QIORNO, SALVO CHE SULLO SCIOGLIMENTO, FUSIONE, TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' PER CUI OCCORRERA' LA PRESENZA DIRETTA O PER DELEGA DELLA META' PIU' UNO DEI SOCI COOPERATORI AVENTI DIRITTO AL VOTO ED UNA MAGGIORANZA DI 3/5 DEI VOTI ESPRIMIBILI IN QUELLA ASSEMBLEA.

PER LE VOTAZIONI SI PROCEDERA' NORMALMENTE COL SISTEMA DELL'ALZATA DI MANO SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'ASSEMBLEA E' COMPOSTA DAI SOCI COOPERATORI ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL RELATIVO LIBRO SOCIALE, CIASCUNO DEI QUALI HA DIRITTO A UN VOTO, NONCHE' DAI SOCI SOVVENTORI ISCRITTI NEL RELATIVO LIBRO SOCIALE DA ALMENO NOVANTA GIORNI. CHI HA DIRITTO AL VOTO PU' DELEGARLO AD ALTRO AVENTE DIRITTO CHE APPARTENGA ALLA MEDESIMA CATEGORIA DI SOCIO COOPERATORE O SOVVENTORE, CHE NON SIA CONSIGLIERE ,D'AMMINISTRAZIONE NE' SINDACO E CHE NON RAPPRESENTI ALTRI.

LE DELEGHE, RILASCIATE PER ISCRITTO E PER UNA SINGOLA SEDUTA, DEVONO ESSERE MENZIONATE NEL RELATIVO VERBALE E CONSERVATE TRA GLI ATTI SOCIALI. CIASCUN SOCIO COOPERATORE, PRESENTE O RAPPRESENTATO, HA DIRITTO AD UN VOTO.

CIASCUN SOCIO SOVVENTORE PERSONA FISICA, PRESENTE O RAPPRESENTATO, HA DIRITTO AD UN VOTO.

CIASCUN SOCIO SOVVENTORE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA AVRA' DIRITTO AD UN NUMERO DI VOTI STABILITO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTICOLO 21 DEL PRESENTE STATUTO.

I VOTI ATTRIBUITI AI SOCI SOVVENTORI, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DEVONO ESSERE INFERIORI AD UN TERZO DEI VOTI DI TUTTI I SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI; IN CASO CONTRARIO A CIASCUN SOCIO SOVVENTORE SPETTERA' UNA FRAZIONE DI VOTO AVENTE COME NUMERATORE LA META' DEI SOCI COOPERATORI PRESENTI O RAPPRESENTATI, APPROSSIMATA PER DIFETTO, E COME DENOMINATORE IL NUMERO DEI VOTI DEI SOCI SOVVENTORI PRESENTI O RAPPRESENTATI.



Prot. :CEW/18816/2005/CNA0289

1/4/2005

L'IMPUGNAZIONE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PUO' ESSERE PROPOSTA DAI SOCI SOLO QUANDO RAPPRESENTINO, CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE, ANCHE CONGIUNTAMENTE IL CINQUE PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.
L'ASSEMBLEA, TANTO IN SEDE ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, E' PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.
L'ASSEMBLEA NOMINA, CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI PRESENTI, UN SEGRETARIO E, QUANDO OCCORRERANNO, DUE SCRUTATORI.
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICA LA REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.
LE DELIBERAZIONI DEVONO CONSTARE DA VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DAL SEGRETARIO.
IL VERBALE DELLE ASSEMBLEE IN SEDE STRAORDINARIA DEVE ESSERE REDATTO DAL NOTAIO.

Clausole di recesso:

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PUO' RECEDERE IL SOCIO COOPERATORE:

- A) CHE ABBAIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE NON SI TROVI PIU' IN GRADO DI PARTECIPARE A RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- C) IL CUI RAPPORTO DI LAVORO, SUBORDINATO, AUTONOMO DI ALTRA NATURA, SIA CESSATO PER QUALSIASI MOTIVO.

IN CORRELAZIONE AL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PREVISTO ALL'ART. 8 DELLO STATUTO, FATTO SALVO, ALTRES, IL DIRITTO DEL SOCIO DI RECEDERE, SEMPRE MEDIANTE RACCOMANDATA ALLA COOPERATIVA, CON PREAVVISO DI 90 GIORNI E NON PRIMA CHE SIANO DECORSI DUE ANNI DALL'INGRESSO DEL SOCIO NELLA COOPERATIVA AI SENSI DELL'ART 2530 U.C. DEL CODICE CIVILE.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE PARZIALE LA DOMANDA DI RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATA CON RACCOMANDATA ALLA COOPERATIVA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESAMINARLA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE, VERIFICANDO SE RICORRONO I MOTIVI CHE NORMA DI LEGGE E DELLO STATUTO, LEGITTIMINO IL RECESSO. QUALORA I PRESUPPOSTI DEL RECESSO NON SUSSISTANO, GLI AMMINISTRATORI DEVONO DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SOCIO CHE, ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PU ATTIVARE LE PROCEDURE ARBITRALI DI CUI ALL'ARTICOLO 46), IL RECESSO HA EFFETTO PER QUANTO RIGUARDA IL RAPPORTO SOCIALE ED IL RAPPORTO MUTUALISTICO DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE NORME DEL 2004 IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE.

ATTIVITÀ

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/08/1977

Attività esercitata nella sede legale:

DESCRIZIONE ATTIVITA': COSTRUZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALE, IMPIANTI TECNICI E RELATIVE INSTALLAZIONI. NONCHE' DAL 23.05.1989 INSTALLAZIONI E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRICI SANITARI TERMICI DI VENTILLAZIONE E DI CONDIZI ONAMENTO, DI GAS, DI DEPURAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE, FOGNATURE E ACQUEDO TTI.

NONCHE' DAL 16.12.1993 ANCHE' ATTIVITA' IMPIANTISTICA

AI SENSI DELLA LEGGE 46/90 ALLE SEGUENTI LETTERE:

LETTERA B: IMPIANTI ELETTRONICI, ANTENNE, IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERI

CHE;
LETTERE F: IMPIANTI ASCENSORE
LETTERA G: IMPIANTI PROTEZIONE ANTINCENDIO.

Presentata domanda di iscrizione all'ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE in data 04/03/2005

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* SIMONETTI RENATO

nato a NOLA (NA) il 26/02/1952
codice fiscale: SMNRNT52B26F924N
firma depositata

- DIRETTORE TECNICO nominato il 01/09/1983
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO

* REA GIUSEPPE

nato a BRUSCIANO (NA) il 06/03/1956
codice fiscale: REAGPP56C06B227X
firma depositata

- DIRETTORE TECNICO nominato il 25/07/1992
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/11/2004
presentazione il 22/12/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

Poteri:

TUTTE LE ATTRIBUZIONI EL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSE LA COSTITUZIONE O L'ASSUNZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN SPA, LA CONCESSIONE DI GARANZIE FIDEJUSSOIRE E QUELLE NON DELEGABILI PER LEGGE, CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, DISGIUNTA DA QUELLA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* ANTONELLI GIUSEPPE

nato a CASAL DI PRINCIPE (CE) il 02/07/1955
codice fiscale: NTNGPP55L02B872M
firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

* CARPINO ADRIANO

nato a MARIGLIANELLA (NA) il 26/08/1959
codice fiscale: CRPDRN59M26E954P

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

* FUSCO ANTONIO

nato a MARIGLIANO (NA) il 18/07/1952
codice fiscale: FSCNTN52L18E955C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ANNI
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ANNI

Poteri:

TUTTE LE ATTRIBUZIONI EL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESCLUSE LA COSTITUZIONE O L'ASSUNZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN SPA, LA CONCESSIONE DI GARANZIE

FIDEJUSSOIRE E QUELLE NON DELEGABILI PER LEGGE, CON L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, DISGIUNTA DA QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

* GRILLI GIULIANO POMPILIO
nato a BARI (BA) il 19/03/1947
codice fiscale: GRLGNP47C19B737C
- DIRETTORE TECNICO nominato il 05/12/1998
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
- RESPONSABILE TECNICO nominato il 05/12/1998

* BUONOMO ALFREDO
nato a RIETI (RI) il 29/09/1957
codice fiscale: BNMLRD57P29H282U
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

* SCARPATI VALERIO
nato a NAPOLI (NA) il 19/02/1958
codice fiscale: SCRVLRS58B19F839Z
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

* MEDAGLIA GIUSEPPA
nata a AGEROLA (NA) il 23/02/1961
codice fiscale: MDGGPP61B63A068L
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

* CAMBARERI MARCO
nato a ROMA (RM) il 04/06/1968
codice fiscale: CMBMRC68H04H501E
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI
- REVISORE DEI CONTI nominato con atto del 27/11/2004
durata in carica per 3 ESERCIZI

CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A
PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

3) lettera C

PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE.

4) lettera D

PER GLI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

5) lettera E

PER GLI IMPIANTI PER IL TRASPORTO E L'UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO O AERIFORME ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL COMBUSTIBILE GASSOSO FORNITO DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

6) lettera F

PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI.

7) lettera G

PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

RESPONSABILI TECNICI:

* SIMONETTI RENATO

nato a NOLA (NA) il 26/02/1952

Codice Fiscale: SMNRNT52B26F924N

residente a SCISCIANO (NA) CORSO UMBERTO I 65 CAP 80030

- DIRETTORE TECNICO

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, C, D, E

* GRILLI GIULIANO POMPILIO

nato a BARI (BA) il 19/03/1947

Codice Fiscale: GRLGNP47C19B737C

residente a NOLA (NA) VIA BOCCIO 76 CAP 80035

- DIRETTORE TECNICO

- RESPONSABILE TECNICO

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI NR. 38220 DEL 23.9.1980

RISCOSSI PER NR BOLLI	5	EURO	55,00
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	65,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 125858			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI

FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.
 SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA
 PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI
 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO
 O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

PER IL CONSERVATORE
 (DR.SSA TEODORA FERRARA)

ERNESTO LUCIANO

SOGGETTI CONTROLLATI (art. 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale Denominazione Pr.sede

80032110639 COOPERATIVA ELETTROMECCANICA SUD .NA

Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
REA	GIUSEPPE	M	NA	06/03/1956
ANTONELLI	GIUSEPPE	M	CE	02/07/1955
FUSCO	ANTONIO	M	NA	18/07/1952
GRILLI	GIULIANO POMPELIO	M	BA	19/03/1947
SIMONETTI	RENATO	M	NA	26/02/1952

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
 modificazioni.

La presente certificazione è emessa dal C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
 telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

mod. DICH. POSA OPERA-2004

Rif. Pratica VV.F. n.

3

3.1
3.2

pag. 1

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI, DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

da presentare in semplice copia su cartà semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3

Il sottoscritto installatore REA GIUSEPPE

domiciliato in S. GENNARO 205 80037 NOLA-PIAZZOLLA

NAPOLI 081-5115450 C.F.: REAGPP56C06B227X

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

della impresa CEMS COOPERATIVA ELETTROMECCANICA SUD SOC. COOP.

con sede in VIA S. GENNARO 205 80037

NOLA PIAZZOLLA NAPOLI 081-5115450

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)

anno	2005	descrizione	IMPIANTO ELETTRICO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA
anno		descrizione	
anno		descrizione	
anno		descrizione	
anno		descrizione	
anno		descrizione	

per l'edificio NUOVO PADIGLIONE E ARANCIERA DEL PARCO RIGNON - CITTA' DI TORINO

sito in VIA FILADELFIA 205 10100

TORINO TORINO

di proprietà di CITTA' DI TORINO

con sede in TORINO TO

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

10/10/2005
Data

[Signature]
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE REA

sigla installatore

ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova)

1 SACCHETTI KBS SEALBAGS 250 DF e KBS SEALBAGS 400 DF

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
CARPANETO & C. S.p.A.

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
FERRERO 10 10090 CASCINE VICA-RIVOLI TORINO

Via - piazza REIRO n. civico c.a.p. comune provincia
PIAVO INTERRATO

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)
COMPARTIMENTAZIONI

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

2 SCHEDA SITOL "SCHIUMAPUR" ANTINCENDIO EXC

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
TORRESIERI CHIMICA S.p.A.

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)
VIA PRATI NUOVI 9 39020 MARLENGO BZ

Via - piazza REIRO n. civico c.a.p. comune provincia
COMPARTIMENTAZIONI

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)
ANTINCENDIANTI SULLI PAVI INTERRATI

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

3

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)


Via - piazza n. civico c.a.p. comune provincia

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo
 attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi


sigla installatore

4

Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vetri isolati, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-RFI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

5

Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vetri isolati, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-RFI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

6

Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vetri isolati, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-RFI e n° identificativo


luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi



sigla installatore

7

Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambi le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RF-REI e n° identificativo

luogo di installazione (località)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

8

Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambi le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	C.A.P.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RF-REI e n° identificativo

luogo di installazione (località)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Per ulteriori prodotti/materiali accludere analogo tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine. La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla:

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina 04 tutte siglate dal sottoscritto installatore.

10/10/2005
Data

Com. Vigili del Fuoco
Sec. Coop.
IL PRESIDENTE
PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.

sigla installatore

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto installatore SIRONETTI RENATO
 domiciliato in S. GENNARO 205 80037 NOLA PIAZZULLA
NAPOLI 081-515450 C.P.: SANRNTS2B26F924N
 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
 della impresa CEMS SG COOP.
 con sede in S. GENNARO 205 80037
NOLA NAPOLI 081-515450
 avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)
2006 COMPARTIMENTAZIONE ATRA VERSA PUNTO IMPIANTI
 per l'edificio VILLA ANDRETTI
PARCO RIGNON - CITA' DI TORINO
 sito in FILABELLA 205 10100
TORINO TORINO
 di proprietà di CITA' DI TORINO
 con sede in TORINO

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

28/12/06
Data

[Firma]
Firma installatore

sigla installatore

DICHIAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

da presentare in semplice copia su carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3

**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**
(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova)

1	SEHIUTA SITOL "SCHIUMAPUR" ANTINCENDIO EXC				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
TORGER CHIMICA SPA					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
LOCALITÀ PRATI NUOVI		9	39020	PARLENCO	BZ
Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia	
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
REI 120				ATTRAVERSAMENTI VILLA	
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

2	SEHIUTA SITOL "SCHIUMAPUR" ANTINCENDIO EXC				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)			
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

3	SEHIUTA SITOL "SCHIUMAPUR" ANTINCENDIO EXC				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)			
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					



sigla installatore

4

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

5

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi

6

Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione

prosegue descrizione del prodotto/materiale

prosegue descrizione del prodotto/materiale

Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)

Via - piazza	n. civico	c.a.p.	comune	provincia
--------------	-----------	--------	--------	-----------

Classe di reazione R-RE-REI e n° identificativo

luogo di installazione (locale etc.)

proseguono dati sul luogo di installazione

per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:

allega omologazione prototipo

attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi



sigla installatore

7					
Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
prosegue dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
Classe di reazione		R-RS-RBT e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
prosegue dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

8					
Riv. pavimenti, pareti, soffitti, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
prosegue dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
Classe di reazione		R-RS-RBT e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
prosegue dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Per ulteriori prodotti/materiali accludere analogo tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine.

La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla: _____

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina | 4 | tutte siglate dal sottoscritto installatore.

_____ Data

_____ Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.

sigla installatore

de Tommasi
BigMat
CONSIGLI PROFESSIONALI E MATERIALI EDILI

DE TOMMASI BRUNO & C. sas

Sede e Deposito: **10023 CHIERI (TO)** - Viale Fasano, 23
 Tel. 011 9470746 (r.a.) - Fax 011 9414714 - E-mail: detommasi@bigmat.com
 Deposito: **10156 TORINO** - Strada Bertolla, 52/11
 Tel. 011 2731970 (r.a.) - Fax 011 2741069 - E-mail: detommasi-to@bigmat.com
 Deposito: **10020 ANDEZENO (TO)** - Via Tetti Castagno, 5
 Tel. 011 9431101 (r.a.) - Fax 011 9431377 - E-mail: detommasifognami@bigmat.com
 Deposito: **10010 BUROLO D'IVREA (TO)** - Viale Piemonte, 7
 Tel. 0125 577299 - Fax 0125 676132 - E-mail: detommasiburolo@bigmat.com
 Registro Imprese - Codice Fiscale e Partita IVA 04917020010 - C.C.L.A.A. TO. R.E.A. 670273

Torino, 10/10/05

Spett.le **C.E.M.S. COOP. ELETTR. SUD. A.R.L.**
VIA SAN GENNAIO, 205
80037 NOLA - PIAZZOLA NA

La Ditta De Tommasi Bruno con sede in V.le Fasano n.23, 10023 - Chieri

dichiara

che il prodotto SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO

fornito con d.d.t. n° 18884 del 08/10/2005 alla ditta C.E.M.S. COOP. ELETTR. SUD a.r.l. presso il cantiere sito in Villa Moretti - Torino è prodotto dalla ditta Torggler Chimica S.p.a. con sede in Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ), perciò conformi alla dichiarazione della medesima ed ai rapporti di prova n. CSII129RF e rilasciati dal laboratorio di resistenza al fuoco CSI S.p.a., Gruppo IMQ Viareggio Lombardia, 20 Bollate (MI).

Si allegano copia dei certificati sopraccitati.

Distinti saluti.


DE TOMMASI BRUNO & C. sas
 Sede: Viale Fasano 23 - 10023 CHIERI (TO)
 Succ.: Strada Bertolla 52/11 - 10156 TORINO
 Succ.: Via Tetti Castagno 5 - 10020 ANDEZENO (TO)
 Succ.: Viale Piemonte - 10010 BUROLO D'IVREA (TO)
 Part. IVA 04917020010

Torggler

SW

PUR

ANTINCENDIO



SITOL®**SCHIUMAPUR ANTINCENDIO****Caratteristiche**

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO è una schiuma poliuretana monocomponente confezionata in bombola aerosol. Premendo l'erogatore esce una massa schiumosa che, reagendo con l'umidità dell'aria indurisce progressivamente, aumentando di volume e perdendo la sua iniziale appiccicosità. Si ottiene così una schiuma, di colore grigio, semirigida, impermeabile ed adesiva. La sua formulazione particolare conferisce a questa schiuma indurita un'elevata resistenza al fuoco.

La schiuma indurita può essere tagliata, forata, carteggiata, verniciata, intonacata. Aderisce tenacemente a legno, calcestruzzo, laterizio, fibrocemento, metallo, vetro e svariate plastiche con l'eccezione di polietilene, teflon e silicone. La sua resistenza all'acqua, ai detergenti ed ai microrganismi nonché agli agenti chimici è buona.

La sua struttura cellulare uniforme, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche della schiuma indurita fanno di **SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO** il prodotto ideale per incollare, fissare, isolare, sigillare e tamponare laddove vi siano esigenze d'elevata resistenza al fuoco. Utilizzando **SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO** si possono ottenere dei giunti con resistenza al fuoco fino a REI 180, come dimostrato dalle prove svolte presso l'istituto CSI di Bollate (MI), istituto autorizzato dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Protezione Civile, ad effettuare test di resistenza al fuoco secondo Circolare N° 91 del 14/09/81 del M.I. Ciò significa che, se eseguiti come riportato nella tabella in basso, i giunti schiumati con **SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO** impediscono il passaggio di fiamme, fuoco o gas per un periodo fino a 180 minuti. Il certificato ufficiale n° CSI 1129RF del 01/06/04 è disponibile su richiesta. Inoltre un giunto, completamente schiumato con **SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO** e con 3 cm di larghezza, corrisponde ai requisiti B1 secondo DIN 4102 - parte 1.

Larghezza giunto	Classe di resistenza al fuoco
1 cm verticale	REI 180
2 cm verticale	REI 180
3 cm verticale	REI 180
4 cm verticale	REI 120
5 cm verticale	REI 120
3 cm orizzontale	REI 180
5 cm orizzontale	REI 180

Nota: per maggiori dettagli sugli attraversamenti, vedere il certificato ufficiale.

Campi d'impiego

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO trova impiego per:

- 1) Sigillare tra finestra e parete
- 2) Fissare telai delle porte
- 3) Fissare installazione elettrico
- 4) Isolare tubazioni
- 5) Tamponare interstizi tra tubi passanti o pareti
- 6) Tamponare a soffitto pareti in cemento cellulare

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO può essere impiegato in qualunque applicazione in cui viene normalmente utilizzato **SITOL SCHIUMAPUR**, la schiuma poliuretana monocomponente standard della **TORGGLER CHIMICA SPA**, ma è particolarmente indicato per applicazioni soggette a requisiti antincendio.

Istruzioni per l'impiego

I sottofondi devono essere liberi da oli, grassi e polvere. Inumidire prima dell'applicazione per garantire alla schiuma fresca l'umidità necessaria a formare una struttura cellulare uniforme. Non spruzzare acqua sulla schiuma in fase d'indurimento. L'umidità dell'aria è sufficiente per garantire una completa reticolazione della schiuma.

La resa della schiuma è fortemente dipendente dalle temperature e della bombola e del sottofondo. Alle basse temperature si riducono sia la pressione di fuoriuscita del materiale fresco dalla valvola, sia la resa di schiuma indurita. Per un'agevole estrusione del materiale ed una resa ottimale si consiglia una temperatura della bombola di 20 °C.

Rimuovere il coperchio protettivo dalla bombola ed avvitare sull'apposita pistola (tipo P91 della Torggler Chimica SPA). Agitare la bombola per almeno 15 secondi prima dell'uso e ripetere quest'operazione dopo eventuali intervalli di lavorazione.

Capovolgere la bombola in modo che la valvola sia rivolta verso il basso, puntare la canna della pistola nella direzione voluta e premere l'erogatore con le dita.

Il grado di riempimento delle cavità deve essere in funzione della postespansione della schiuma. In condizioni normali (23 °C e 50% U.R.) la schiuma indicativamente raddoppia il suo volume iniziale. Dopo l'indurimento eventuali eccedenze possono essere eliminate con un coltello o con carta smeriglio.

Qualora non si utilizzasse il contenuto totale di una bombola, riportarla in posizione eretta e premere l'erogatore per pochi istanti. Il gas che fuoriesce pulirà valvola e pistola.



Eventuali residui di schiuma nella valvola possono essere rimossi facilmente quando questa è completamente indurita servendosi, per esempio, di una vite per legno. Tracce di schiuma non indurita, per esempio su abiti, serramenti, ecc. si puliscono con SOLVENTE PER SITOL SCHIUMAPUR. La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente (raschiando oppure smerigliando).

Stoccaggio

Mantenere al fresco in posizione eretta. Evitare accuratamente uno stoccaggio in posizione orizzontale, dato che in questa maniera si formano rapidamente delle incrostazioni sotto la valvola che compromettono irreparabilmente l'estrusione della schiuma.

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO è stabile per almeno 12 mesi se conservato in posizione eretta, al fresco (a temperatura inferiori a 25 °C) in un luogo asciutto.

Confezioni

Cartoni contenenti 12 bombole da 750 ml.

Avvertenze

La bombola di SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO è un recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

Dati tecnici

Colore	: grigio
Temperatura esterna durante l'applicazione	: da +5 °C a +40 °C
Temperatura d'esercizio	: da -40 °C a +120 °C
Reticolazione superficiale (a 23 °C - 50% U.R.) (sec. MIT 87*)	: 7 - 10 minuti
Tranciabilità (cordolo del diametro di 20 mm a 23 °C - 50% U.R.) (sec. MIT 87*)	: 60 minuti ca.
Massa volumica (dopo espansione contrastata) (sec. MIT 50*)	: 19 - 24 kg/m ³
Resistenza a trazione (sec. MIT 96*)	: 12 N/cm ² ca.
Variazione dimensionale lineare (sec. MIT 52*)	: < 5%
Resistenza al fuoco (sec. DIN-4102 - Circolare 91)	: B1(3 cm) REI 180 (fino a 3 cm) REI 120 (4 e 5 cm)
Resistenza ai raggi UV	: scarsa, tende ad ingiallire

(*) I Metodi Interni Torggler sono a disposizione su richiesta



PUR
ANTINCENDIO

SCHIUMA POLIURETANICA
MONOCOMPONENTE
CON ELEVATA
RESISTENZA AL FUOCO

Torggler
chimica

AGENZIA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001

Torggler Chimica spa
30020 Marostica, ITALIA - Via Prati, 14001, 9
Tel. +39 0473 282500 - Fax +39 0473 282501
fax@torggler.com - www.torggler.com

Il presente documento costituisce la scheda tecnica di riferimento per il prodotto PUR Antincendio. Il prodotto è fornito in formato di schiuma poliuretana monocomponente a espansione contrastata. Il prodotto è destinato all'uso in edilizia e in particolare per la protezione antincendio di pareti e soffitti. Il prodotto è conforme alle norme EN 13501-1 e EN 13501-2. Per maggiori informazioni, consultare il sito internet www.torggler.com o il numero verde 800 20 20 20.

PRODOTTI SPECIALI PER L' EDILIZIA

Torggler
Chimica

PROFILO DI SICUREZZA

DATA DI EMISSIONE: 01.06.2004 - rev. 00

Pag. 1 di 4

1. Identificazione della sostanza o del preparato e della società produttrice

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO*Schiuma poliuretana monocomponente in generatori aerosol*

TORGLER CHIMICA SPA Sede Amministrativa: Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marleno (BZ)
 ☎ 0473/282500 - Telefax 0473/282501

Stabilimento: Via Verande, 1/A - 39012 Merano (BZ)
 ☎ 0473/282421 - Telefax 0473/282429

Numori di emergenza: 0473/282421 (orario d'ufficio) - 348/5809565

2. Composizione/Informazioni sugli ingredienti

Composto a base di difenilmetan-diisocianato (MDI), polioli e gas propellenti.

Componenti pericolosi (secondo 67/548/CEE ed adeguamenti successivi):

			CAS	EINECS
4,4' Difenilmetandiisocianato (MDI)	>25%	Xn; R20-36/37/38/-42/43	101-68-8	202-966-0
Triscloropropilfosfato (TCPP)	15-25%	Xn; R22-52-53	13674-84-5	237-158-7
Polieterepoliolo alogenato	15-25%	Xn; R22	86675-46-9	
Dimetiletere	5-15%	F+; R12	115-10-6	204-065-8
Gas di petrolio liquefatto	2,5-10%	F+; R12	68476-85-7	270-704-2

Per maggiori dettagli vedere punto 16.

3. Identificazione dei pericoli

Simboli di pericolosità:

Xn - nocivo

F+ - estremamente infiammabile

Frasi di rischio:

R12 - estremamente infiammabile

R20 - nocivo per inalazione

R36/37/38 - irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle

R42/43 - può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente.

Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare.

4. Misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle:

Lavare immediatamente con acqua, successivamente con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, richiedere assistenza medica. Gli indumenti contaminati devono essere puliti accuratamente.

In caso di contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente con soluzione per lavaggio oculare o acqua pulita, tenendo allargate con le dita le palpebre, per almeno 10 minuti. Richiedere assistenza medica.

In caso di ingestione:

Se l'infortunato è cosciente, far sciacquare la bocca con acqua e far bere 200-300 ml di acqua. Non provocare il vomito. Richiedere immediata assistenza medica.

In caso di inalazione:

Allontanare l'infortunato dall'esposizione e tenerlo al caldo e a riposo. Richiedere assistenza medica. Il trattamento è sintomatico per irritazione primaria o broncospasmo.

PRODOTTI SPECIALI PER L' EDILIZIA

Torggler
Chimica...

PROFILO DI SICUREZZA

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO

DATA DI EMISSIONE: 01.06.2004 - rev. 00

Pag. 2 di 4

5. Misure antincendio

Se è coinvolto in un incendio può emettere fumi nocivi e tossici.

A causa della formazione di gas CO₂ per reazione con l'acqua, può crearsi un pericoloso aumento di pressione se i contenitori contaminati vengono richiusi.

Prodotti di combustione: monossido di carbonio, biossido di carbonio, ossidi di azoto, MDI, HCN, HCl, HBr, ossidi di fosforo.

Mezzi di estinzione:

Schiuma, CO₂ o polvere.

L'acqua può essere usata se non è disponibile nessun altro agente estinguente, e in tal caso va usata in abbondanti quantità.

La reazione tra l'acqua e l'isocianato caldo può essere vigorosa.

Equipaggiamento protettivo antincendio:

Protezione respiratoria appropriata con maschera a facciale completo e riserva d'aria. Indossare guanti, indumenti di protezione e slivali in PVC.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Le operazioni di pulizia vanno effettuate unicamente da personale addestrato.

Le persone che attuano gli interventi di emergenza previsti in caso di prodotto disperso in grandi quantità di materiale devono indossare indumenti protettivi completi e utilizzare mezzi di protezione per le vie respiratorie. Evacuare la zona. Impedire ulteriori perdite o spandimenti e la penetrazione del materiale negli scarichi.

Contenere ed assorbire gli spandimenti di grandi quantità di materiale con materiale inerte, non infiammabile ed assorbente. Raccogliere con una pala in fusti con parte superiore aperta o in sacchi di plastica per sottoporre a successiva decontaminazione, se necessario.

7. Manipolazione e stoccaggio

Movimentazione:

Assicurare un'adeguata ventilazione ed un'appropriata aspirazione locale, per garantire che non venga superato il limite di esposizione professionale.

Stoccaggio:

Tenere i recipienti ben chiusi e conservarli al chiuso in una zona ben ventilata. Tenere al riparo dall'umidità. A causa della formazione di gas CO₂ per reazione con l'acqua, può crearsi un pericoloso aumento di pressione se i contenitori contaminati vengono richiusi.

Temperatura di stoccaggio: 20-25°C.

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e il viso.

Protezione respiratoria:

Utilizzare appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie con apporto d'aria dall'esterno se la ventilazione è insufficiente o se le procedure operative lo richiedono.

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza per sostanze chimiche. In più, schermo a facciale completo se sono possibili schizzi.

Protezione delle mani:

Usare guanti in PVC.

Altro:

Tute da lavoro (preferibilmente in cotone pesante).

Limiti di esposizione professionale:

Componenti pericolosi: Difeniometan-diisocianato (MDI) TLV: 0.005 ppm, 0,054 mg/m³

PRODOTTI SPECIALI PER L' EDILIZIA

Torggler
Chimica

PROFILO DI SICUREZZA

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO

DATA DI EMISSIONE: 01.06.2004 - rev. 00

Pag. 3 di 4

9. Proprietà fisiche e chimiche	liquido liquida di terra non applicabile non applicabile 200 - 250°C < 0.0003 (a 25°C) reagisce con acqua la maggior parte dei solventi organici: solubile
10. Stabilità e reattività	<i>Materiali in condizioni incompatibili:</i> La reazione con acqua (umidità) produce gas CO ₂ . Reazione esotermica con materiali contenenti gruppi idrogeno attivo. Vedere "Pericolo di incendio ed esplosione". <i>Reazioni pericolose:</i> Stabile a temperatura ambiente. <i>Prodotti pericolosi di decomposizione:</i> Altamente improbabile in condizioni normali d'uso professionale.
11. Informazioni tossicologiche	La presente valutazione dei rischi per la salute si basa sull'esame della composizione di questo prodotto. <i>In caso di inalazione:</i> Questo prodotto è un irritante delle vie respiratorie e un potenziale sensibilizzatore respiratorio: l'inalazione ripetuta di vapore o aerosol a livelli superiori al limite di esposizione professionale può causare sensibilizzazione respiratoria. I sintomi possono includere irritazione agli occhi, al naso, alla gola e ai polmoni, con possibile secchezza delle fauci, oppressione del torace e difficoltà di respirazione. I sintomi di problemi respiratori possono presentarsi diverse ore dopo l'esposizione. In persone sensibilizzate può manifestarsi una risposta iper-reattiva a concentrazioni anche limitate di MDI. Concentrazione letale media (4 ore) (aerosol): 370 mg/m ³ (ratto) <i>In caso di contatto con la pelle:</i> Irritante moderato. Il contatto ripetuto e/o prolungato può causare sensibilizzazione cutanea. <i>In caso di contatto con gli occhi:</i> Il vapore e il liquido sono irritanti. <i>In caso di ingestione:</i> Bassa tossicità orale. L'ingestione può causare irritazione all'apparato gastrointestinale. Dose letale media orale > 5000 mg/kg (ratto) <i>Esposizione prolungata:</i> E' stato segnalato che l'esposizione cronica per inalazione può provocare una diminuzione permanente della funzionalità polmonare.
12. Informazioni ecologiche	<i>Eventi ambientali e dispersione:</i> Considerando la produzione e l'impiego della sostanza, è improbabile che si verifichi una significativa esposizione ambientale nell'aria o nell'acqua. <i>Persistenza e degradazione:</i> Immiscibile con l'acqua, ma reagisce con l'acqua producendo solidi inerti e non biodegradabili.

PRODOTTI SPECIALI PER L' EDILIZIA

Torggler
Chimica

PROFILO DI SICUREZZA

SITOL SCHIUMAPUR ANTINCENDIO

DATA DI EMISSIONE: 01.06.2004 - rev. 00

Pag. 4 di 4

12. Informazioni ecologiche (seguito)*Tossicità:*

LC ₅₀ (pesce juvenus)	>	1000 mg/l
EC ₅₀ (Daphnia magna) (24 ore)	>	1000 mg/l
EC ₅₀ (e. Coli)	>	100 mg/l

13. Considerazioni sullo smaltimento

La formazione di rifiuti, ove possibile, va sempre evitata o ridotta al minimo.

Lo smaltimento dev'essere effettuato in conformità alla legislazione nazionale. Rifiuti, scarti e residui, anche in piccole quantità, non devono essere immessi negli scarichi, nelle fognature o nei corsi d'acqua.

14. Informazioni sul trasporto*Trasporto stradale e ferroviario:*

RID/ADR:	UN: 1950	Classe: 2	Gruppo d'imballaggio: ---
	Cod. di classificazione:	5A	
	Proper shipping name:	AEROSOLS / AEROSOL	
Condizioni ADR-"limited quantities (LQ)":	imballaggio interno: 1 l / collo: 30 kg max.		

Trasporto marittimo:

IMDG Code:	UN: 1950	Classe: 2	Inquinante marino	NO
Condizioni IMDG-"limited quantities (LQ)":	imballaggio interno: 1 l / collo: 30 kg max.			

Trasporto aereo:

ICAO/IATA:	UN: 1950	Classe: 2
------------	----------	-----------

15. Informazioni sulla regolamentazione

Classificazione CEE: NOCIVO, ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

Simboli di pericolo: Xn, F+

Fraasi di rischio:

<i>R12:</i>	Estremamente infiammabile.
<i>R20:</i>	Nocivo per inalazione.
<i>R36/37/38:</i>	Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
<i>R42/43:</i>	Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

Consigli di sicurezza:

<i>S9:</i>	Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
<i>S16:</i>	Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
<i>S23:</i>	Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.
<i>S26:</i>	In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
<i>S28:</i>	In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
<i>S36/37:</i>	Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
<i>S38:</i>	In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
<i>S45:</i>	In caso di incidente o di malessere, consultare immediatamente il medico (so possibile, mostrargli l'etichetta).

16. Altre informazioni

Elenco dei simboli di pericolosità e delle fraasi di rischio citate al punto 2.:

Fraasi di rischio:

<i>R22:</i>	Nocivo per ingestione
<i>R52:</i>	Nocivo per gli organismi acquatici
<i>R53:</i>	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Le indicazioni si basano sulle informazioni ed esperienze attuali. Il profilo di sicurezza serve esclusivamente per la descrizione dei prodotti ai fini della sicurezza. Le informazioni non hanno il significato di garanzia di qualità.