



- LEGENDA SIMBOLI**
- Condotta in Laminazione Ductwork, da Ø150 a Ø1200 mm e secondo le dimensioni indicate, adatte per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio.
 - Condotta in Laminazione Ductwork, da Ø150 a Ø1200 mm e secondo le dimensioni indicate, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm.
 - Condotta in Laminazione Ductwork, da Ø150 a Ø1200 mm e secondo le dimensioni indicate, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura e assorbimento acustico.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura, assorbimento acustico e protezione antiscalfatura.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura, assorbimento acustico e protezione antiscalfatura e assorbimento acustico.
 - Diffusore a Laminazione Ductwork, per ambienti industriali e commerciali. Altezza e spessore conformi con i requisiti di sicurezza per l'uso in ambienti a rischio, con isolamento in lana minerale di spessore 50 mm e protezione antiscalfatura, assorbimento acustico e protezione antiscalfatura e assorbimento acustico e protezione antiscalfatura.

COMUNE DI TORINO

RISTRUTTURAZIONE PER ALLESTIMENTO UFFICI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO VIA BOLOGNA n.74

OGGETTO: **IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PUNTA PIANO SEMINTERRATO**

PROGETTO: PRELIMINARE DEFINITIVO ASBILITATO

COMITENTE: PRELIMINARE DEFINITIVO ASBILITATO

DATA EMISSIONE: 09/2007

PROGETTO REDATTO DA: **elmc**

SCALE: 1:50

TAVOLA N°: **C-02**

ZONA	Bocc. M.	Bocc. R	VBH (M ³)	VBR
1	12	8 (57x100) 5 (38x32)	0,63	0,20
2	8	6	0,98	0,2
3	2	1	1,65	0,5
4	4	3	1,23	0,25
5	10	2	0,32	0,18

BAZ0937
BR201220

ZONA	BH (M ³)	BR	VBH	VBR
AR1	1 (600x100)	1	1,18	1,18
AR2	1 (400x100)	1	0,18	0,18
AR3	1	1	0,44	0,44
AR4	1	1	0,93	0,93
Corridor	1	1	1	1

09/24 9684