originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 09 OTT. 2009

- Valvola modello 527 e DN 1/2". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 318/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 15 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 5 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 5 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58850.03

Nº 29455

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 21 MAG. 2009

- Valvola modello 527 e DN 3/4". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 319/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 20 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 4,50 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 4,50 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 658
Dott. Ing. Riccardo Ricci

58859.03

Nº 18668

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 16 MAR. 2010

- Valvola modello 527 e DN 3/4". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 319/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 20 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 4,50 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 4,50 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58859.03

N° 019649

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 17 NOV. 2009

- Valvola modello 527 e DN 3/4". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 319/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 20 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 4,50 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 4,50 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58859.03

N° 019364

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 09 OTT. 2009

- Valvola modello 527 e DN 1/2". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 318/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 15 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 5 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 5 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58850.03

Nº 29452

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 10 MAR. 2009

- Valvola modello 527 e DN 1". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 320/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 25 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 4,50 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 4,50 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58850.03

Nº 29457

originale

I.S.P.E.S.L.
ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE
E SICUREZZA LAVORO
Dipartimento di BIELLA - Via Cerruti, 7

VERBALE DI TARATURA AL BANCO DI VALVOLA DI SICUREZZA PRESSO IL FABBRICANTE SECONDO RACCOLTA «R» - SPECIFICAZIONI TECNICHE APPLICATIVE DEL DM 1/12/1975

FONTANETO D'AGOGNA 10 MAR. 2009

- Valvola modello 527 e DN 1". Certificato I.S.P.E.S.L. n. VS 320/05.
- Tipo a sede piana caricata da molla diretta.
- Diametro D_0 = 25 mm.
- Guarnizione interposta tra sede ed otturatore e con stelo guidato.
- Vite di regolazione su ghiera filettata con blocco a mezzo di riscontro alla parte superiore del corpo della valvola per la invariabilità della tensione della molla.
- Blocco meccanico del sistema di taratura e della posizione di taratura assicurato mediante piombatura della parte superiore che impedisce l'accesso alla vite di regolazione della tensione della molla.
- La taratura della valvola di sicurezza è stata eseguita con aria compressa e contropressione atmosferica.
- La valvola, alla pressione di 4,50 bar, ha incominciato a scaricare il fluido in modo continuo, con inizio dell'alzata.
- A seguito del buon esito della prova di taratura, per l'identificazione della valvola, vengono punzonati i seguenti dati:
- Pressione di taratura: 4,50 bar
- Marchio I.S.P.E.S.L.
- Numero della valvola

I.S.P.E.S.L. ISTITUTO SUPERIORE PREVENZIONE E SICUREZZA LAVORO DIP. DI BIELLA
Il Tecnico I.S.P.E.S.L.
SPE SL 659
Per. Ind. Paolo Lunardelli

58850.03